

CHAUSSURE POUR FEUX D'ESPACES NATURELS

CONFORT
SOUPLESSE
LÉGÈRETÉ



Type : 1



TIGE

Cuir fleur noir 2.2 +/- 0.2 mm
Ignifugé et traité hydrofuge

DOUBLURE

SYMPATEX® MOISTURE TECH
100% étanche et respirante
Haute résistance à l'abrasion et 100% recyclable

SYSTÈME DE LAÇAGE

Système de laçage BOA®

PROTECTION AVANT

Protection caoutchouc non-feu 5 mm
Cousu et soudé
Haute résistance à l'abrasion

SEMELAGES

Montage soudé
Semelage en caoutchouc nitrile
Résistance à la glisse (**SRC**)
Haute résistance à l'abrasion
Antistatique
Haute résistance à la chaleur de contact (**HRO**)
Isolation contre le froid (**CI**) et la chaleur (**HI3**)
Semelle anti perforation textile **Pro Tector Z®**
Haute flexibilité
Excellente isolation thermique
Sans partie métallique

SEMELE INTÉRIEURE DE CONFORT AMOVIBLE

Mousse haute densité au talon absorbant les chocs
Antistatique

AUTRES PARTICULARITÉS


Tire-botte

LOXO F1



F1PA

EN 15090 : 2012
SRC HI3 CI AN



FONCTIONNEMENT.



APPUYEZ
POUR
ENCLANCHER



TOURNEZ
POUR
SERRER



TIREZ POUR
DESSERRER
RAPIDEMENT



sympatex®

DOUBLURE
MOISTURE TECH
SYMPATEX®

Ortholite®

comfort foam insoles

PROTECTED BY
D3O®

PROTECTION
DE LA CHEVILLE
D3O®

Pointures : du 35 au 50

Poids : 2 kg

Hauteur : 21 cm

