



F2A


EN 15090 : 2012  
SRC HI3 CI AN

## CHAUSSURE POUR POMPIERS

CONFORT  
SOUPLESSE  
LÉGÈRETÉ



Type : C  
Hauteur : C



FONCTIONNEMENT.



sympatex®

DOUBLURE  
MOISTURE TECH  
SYMPATEX®

Ortholite®  
comfort foam insoles

PROTECTED BY  
D3O®

PROTECTION  
DE LA CHEVILLE  
D3O®

Pointures : du 35 au 50  
Poids : 2 kg  
Hauteur : 21 cm

### TIGE

Cuir fleur noir 2.2 +/- 0.2 mm  
Ignifugé et traité hydrofuge

### DOUBLURE

SYMPATEX® MOISTURE TECH  
100% étanche et respirante  
Haute résistance à l'abrasion et 100% recyclable

### SYSTÈME DE LAÇAGE

Système de laçage BOA®

### PROTECTION AVANT

Protection caoutchouc non-feu 5 mm  
Cousu et soudé  
Haute résistance à l'abrasion

### COQUILLE

Fibres de verre XXL légère  
Amagnétique et athermique  
Procurant un confort accru à l'usage

### SEMELAGE

Montage soudé  
Semelage en caoutchouc nitrile  
Résistance à la glisse (SRC)  
Haute résistance à l'abrasion  
Antistatique  
Haute résistance à la chaleur de contact (HRO)  
Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI3)  
Semelle anti perforation en acier inoxydable

### SEMELLE INTÉRIEURE DE CONFORT AMOVIBLE

Mousse haute densité au talon absorbant les chocs  
Antistatique

### AUTRES PARTICULARITÉS

Tire-botte

