



CHAUSSURE POUR POMPIERS

CONFORT
SOUPLESSE
LÉGÈRETÉ



Type : C
Hauteur : C

LOXO B S
EN 15090 : 2012
SRC HI3 CI AN
F2A



DOUBLURE
CUIR BEIGE

Ortholite®
comfort foam insoles



PROTECTION
DE LA CHEVILLE
D3O®

Pointures : du 35 au 50
Poids : 2 kg
Hauteur : 21 cm



TIGE

Cuir fleur noir 2.2 +/- 0.2 mm
Ignifugé et traité hydrofuge

DOUBLURE

Entièrement doublé en cuir fleur beige 1.2 mm
Hydrofuge
Imperméabilisation des coutures par galon étanche

SYSTÈME DE LAÇAGE

Système de laçage BOA®

PROTECTION AVANT

Protection caoutchouc non-feu 5 mm
Cousu et soudé
Haute résistance à l'abrasion

COQUILLE

Fibres de verre XXL légère
Amagnétique et athermique
Procurant un confort accru à l'usage

SEMELAGE

Montage soudé
Semelage en caoutchouc nitrile
Résistance à la glisse (SRC)
Haute résistance à l'abrasion
Antistatique
Haute résistance à la chaleur de contact (HRO)
Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI3)
Semelle anti perforation en acier inoxydable

SEMELLE INTÉRIEURE DE CONFORT AMOVIBLE

Mousse haute densité au talon absorbant les chocs
Antistatique

AUTRES PARTICULARITÉS

Tire-botte

