



EN ISO 11612:2015  
A1, B1, C1



EN ISO 15614:2007



NOTICE INCLUSE

# TENUE DE SERVICE ET D'INTERVENTION

## MODÈLE MASCULIN

*Cette tenue est utilisée dans toutes les activités de services et d'interventions opérationnelles des sapeurs-pompiers telles que le secours aux personnes, secours routier et lutte contre les feux urbains et d'espaces naturels.*



LABELLISÉE "SÉCURITÉ CIVILE FRANÇAISE"  
N° 05-07-2019



### Matière

Composition : 50% aramide / 50% viscose FR  
Poids : 260 g/m<sup>2</sup>



### Coloris

■ 24 BLEU MARINE "SAPEURS-POMPIERS"



# VESTE DE SERVICE ET D'INTERVENTION

REF : VSI2UGE

## > CARACTÉRISTIQUES

- **Veste de forme ergonomique avec col officier.**
- **Ouverture devant** par fermeture à glissière injectée de type D classe 6 sous rabat maintenu par ruban auto-agrippant non-feu.
- **Bas de manche** munie d'un soufflet et d'un dispositif de serrage au poignet ajustable par auto-agrippant non-feu.
- **Bas de veste** avec dispositif de serrage à l'intérieur ajustable par cordon élastique et bloqueur.
- **Bande rouge** avec inscription « SAPEURS-POMPIERS » en lettres blanches brodées, située à hauteur de poitrine (corps et manches).
- **Deux poches poitrine** avec sac de poche intérieur, ouverture verticale par fermeture à glissière injectée de type D classe 6 et passepoil.
- **Deux poches inférieures** avec sac de poche intérieur, ouverture en biais par fermeture à glissière injectée de type D classe 6 et passepoil.
- **Un support** auto-agrippant non-feu (astrakan) avec piqûre en croix pour **bande patronymique** au côté droit.
- **Un support** auto-agrippant non-feu (astrakan) avec piqûre en croix pour **galonnage**.
- **Un support** auto-agrippant non-feu (astrakan) pour **écusson** « France » ou départemental sur la manche gauche.
- **Traçabilité** : étiquette avec code-barres et numéro de traçabilité unique, cousue sur support textile bleu, en forme de demi-lune, à l'intérieur du col ou ajout d'une puce RFID sur demande.



QR CODE  
permettant d'accéder  
directement à la notice  
d'utilisation de l'EPI.



Demi-lune bleue  
à l'intérieur du col,  
spécifique au  
modèle masculin




Vignette du label  
"Sécurité Civile  
Française"



Poches zippées poitrine et inférieures



Bas de manches réglables



Dispositif de serrage  
en bas de veste



Manches montées avec  
coudes préformés.

## > TABLEAUX DES TAILLES

### Veste homme

Taille	72	76	80	84	88	92	96	100	104	
Tour de poitrine du porteur (en cm)	68-72	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104	
Taille	108	112	116	120	124	128	132	136	140	144
Tour de poitrine du porteur (en cm)	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128	128-132	132-136	136-140	140-144
Conformation	C	M	L	XL	XXL					
Stature du porteur (en cm)	152-164	164-176	176-188	188-200	200-212					

### Pantalon homme

Taille	76	80	84	88	92	96	100	104
Tour de ceinture du porteur (en cm)	72-76	76-80	80-84	84-88	88-92	92-96	96-100	100-104
Taille	108	112	116	120	124	128		
Tour de ceinture du porteur (en cm)	104-108	108-112	112-116	116-120	120-124	124-128		
Conformation	C	M	L	XL	XXL			
Stature du porteur (en cm)	152-164	164-176	176-188	188-200	200-212			

Tailles exceptionnelles

## > ENTRETIEN

L'entretien peut être effectué par Paul Boyé Technologies dans le cadre du MCO ou par un autre intervenant (utilisateur, SDIS, industriel agréé). Cet entretien doit être réalisé selon les consignes ci-après :



Lavage  
60°C max



Ne pas blanchir



Séchage en tambour  
60°C max



Repassage  
150°C max



Nettoyage à sec autorisé

Après chaque entretien, l'EPI doit faire l'objet d'un contrôle afin de vérifier son bon état général.