

PROHYPEFI2 FF

+++ SECURITE / PRODUCTIVITE : Très bonne souplesse et dextérité, très haut niveau de coupure, protection contre les impacts sur le dos, paume enduite pour éviter la pénétration de salissures. . Conforme aux gants de type B selon le Référentiel RTVEPSP GPSP 01.2 de la Sécurité Civile Française

+++ ECONOMIE D'ARGENT : Compétitivité technique du produit

+++ SECURISATION ECOLOGIQUE : Matières premières conformes à REACH



Procovès

**PROTECTION COUPURE, ABRASION ET
CHALEUR JUSQU'À 100°C
PROTECTION ANTI-IMPACT
INTERVENTION DE DESINCARCERATION**

Type B

PERFORMANCES

EN388:2016



4X44FP

EN407:2004



X1XXXX

Dextérité 5

P : Force
transmise ≤ 7 kN

ISO 13997	A	B	C	D	E	F
Newtons	2	5	10	15	22	33



COMPOSITION

Gant tricoté sans couture, jauge 13, enduit sur la paume:

- fils HPPE (polyéthylène), inox et polyamide texturé
- poignet élastiqué
- renfort en croûte de bovin sur paume
- revêtement de paume en polyuréthane
- renforts anti-impact pour métacarpes et phalanges
- boucle de préhension
- traçabilité en option par insertion puce ou code à barre ou QR codes

COULEUR

Gant gris enduction noire, renforts jaunes & rouges

TAILLES/DIMENSIONS

Tailles : 6 / 7 / 8 / 9 / 10 / 11

Longueur Poignet : 10 cm

CONDITIONNEMENT

Emballage individuel / 20 paires par carton



commercial@wleiprocovès.com - www.wleiprocovès.com

T +33 (0) 3 80 89 93 43 - F +33 (0) 3 80 96 60 11

Rue de la Perdrix – ZI au Chailly – 21140 Semur en Auxois

