

14, chemin des Margueritois
CS 90 119 - 59155 FÂCHES-THUMESNIL
Tél. : 03 20 53 54 28 - Fax : 03 20 52 92 09

947P_v1

FICHE TECHNIQUE

r  f : 947P



I. CARACT  RISTIQUES

Pansement tr  s absorbant avec dos hydrophobe, recouvert d'un nontiss   très doux, afin d'  viter l'adh  rence    la plaie.

Dispositif m  dical de classe I st  rile (TUV - 0123).

Indication :

Pour le soin des plaies    fortes s  cr  tions. Pansement destin     tre en contact directement avec la plaie.

Composition :

La partie centrale est constitu  e d'un coussin absorbant en cellulose d  fibr  e, entour   d'un voile de cellulose, hydrophile.

La face arri  re est renforc  e d'un nontiss   hydrophobe en polypropyl  ne de couleur bleue.

L'ensemble est envelopp   d'un nontiss   externe en polypropyl  ne blanc non adh  rent.

Fermeture longitudinale par collage type Hotmelt (colle teint  e en bleu, indiquant la face externe du pansement).

Fermeture transversale par thermosoudure.

Caract  ristiques techniques :

Capacit   d'absorption maximale th  orique (g/g de cellulose) : 8,5

Le produit ne contient pas de latex. L'emballage (pochette pelable) contient du latex au niveau des soudures uniquement. Absence de colophane.

St  rilisation :

A la vapeur d'eau.

Dur  e de vie :

5 ans apr  s la st  rilisation.

II. DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions du pansement : 15,5 x 23 cm env.

Dimensions du coussin absorbant : 15 x 20 cm env.

Poids du pansement : 12 g env.

III. CONDITIONNEMENT

Unitaire sous pochette papier/papier pelable ou unitaire sous blister pelable papier/film.

Conditionnement en boîte de 30 pour une hygi  ne optimale et une distribution facilit  e dans les services

IV. D  SIGNATION

Pansement absorbant st  rile



accueil@franceneir.fr - www.franceneir.com

SAS France NEIR au capital de 400 000€ - SIRET 78826433100042 - RC 788264331B - TVA Intra FR32788264331 NAF 4646Z