



EN 15090 : 2012  
SRC HI3 CI AN  
F2A



LABEL SECURITE CIVILE FRANCAISE  
RTVEPSP-CH-01.1  
09-07-2019



Type : C  
Hauteur : C



DOUBLURE  
CUIR BEIGE



PROTECTION  
DE LA CHEVILLE  
D3O®

Pointures : du 35 au 50  
Poids : 2 kg  
Hauteur : 22cm

SOLES BY  




#### TIGE

Cuir fleur noir 2.2 +/- 0.2 mm  
Ignifugé et traité hydrofuge

#### DOUBLURE

Entièrement doublé en cuir fleur beige 1.2 mm  
Hydrofuge  
Imperméabilisation des coutures par galon étanche

#### SYSTÈME DE LAÇAGE

Fermeture centrale haute résistance amovible  
8 œillets  
Lacet non feu 180 cm

#### PROTECTION AVANT

Protection caoutchouc non-feu 5 mm  
Cousu et soudé  
Haute résistance à l'abrasion

#### COQUILLE

Fibre de verre XXL légère  
Amagnétique et athermique  
Procurant un confort accru à l'usage

#### SEMELAGE

Montage soudé  
Semelage en caoutchouc nitrile  
Résistance à la glisse (SRC)  
Haute résistance à l'abrasion  
Antistatique  
Haute résistance à la chaleur de contact (HRO)  
Isolation contre le froid (CI) et la chaleur (HI3)  
Semelle anti perforation en acier inoxydable

#### SEMELLE INTÉRIEURE DE CONFORT AMOVIBLE

Mousse haute densité au talon absorbant les chocs  
Antistatique

#### AUTRES PARTICULARITÉS

Tire-botte  
Mousse très haute densité  
Fil noir non feu aramide  
Œillets rouges

SOLES BY  
