

Marché 616803

Vestiaires monoblocs pour centre de secours et de police

Vestiaire spécial Police 1 colonne
larg 800mm
3134126



Cette gamme de vestiaire soudé est spécialement conçue pour les services de police, pour le rangement des tenues d'intervention et leurs équipements.

Tout en répondant aux exigences de sécurité et de résistance, elle allie originalité et fonctionnalité.

+ PRODUIT

Sécurité : côtés profilés ½ ronds, portes pleines et renforcées avec système de profilage fermé et agrafé

Fiabilité : portes indégondables,

Résistant : Tôle XC de 1^{er} choix, 8/10^{ème} électrozinguée, classe C à l'effraction, fermeture 3 points

Simplicité : Vestiaire soudé, monobloc

Silencieux : butée anti-bruit sur chaque porte

Esthétique : finition satinée lisse,

Modularité : serrures

Recyclable : à 100 %

Vestiaire Police – 800 mm

Réf UGAP 3134126
Réffour. VPR08S


(Visuel non contractuel)



Dimensions

Dimensions utiles d'un compartiment
gauche : Largeur 298 mm - Profondeur 530 mm
droit : Largeur 498 mm – Profondeur 530 mm

Code racine	Dim. Ext. L x P x H en mm	Poids en Kg (net)	Volume en m3
VPR08S	800 x 550 x 1950	69	0,84



Le procédé de **profilage agrafage**
Seamline® renforce la résistance
des montants, équivalent à une
tôle ép. 10/10ème pliée.

Caractéristiques techniques

Corps :

Le corps en tôle acier électrozinguée ép. 8/10ème, résistante à la corrosion - humidité comporte :

- deux côtés profilés ½ ronds système Seamlne®. Le profil fermé agrafé améliore la résistance mécanique et adoucit les formes.
- une paroi arrière
- un dessus perforé en façade pour une meilleure ventilation.
- un dessous avec zone perforée pour évacuation de l'humidité et perforations en façade pour une meilleure ventilation.

L'assemblage est réalisé pour assurer au meuble une rigidité et une indéformabilité optimales.

Côtés munis de 4 perçages + vis pour juxtaposition.

Option

Pieds hauteur 115 mm, en polypropylène permettant un usage en milieu humide et vérins de mise à niveau en série (course 20 mm). Surface d'appui Ø 30 mm pour éviter le poinçonnement des revêtements de sol.

Porte :

- Tôle électrozinguée, ép. 8/10ème : résistance accrue à la corrosion
- Porte profilée agrafée.
- Perforations design hautes et basses assurent une aération en conformité avec la norme NF D65-760-2 (février 2007),
- Oméga de renfort,
- Articulation sur 2 charnières soudées : ouverture à 180°. Accès total à la case.
- Indépendante en position ouverte et fermée,
- Porte-étiquette embouti,
- Crochet fil sur la porte pour suspendre les ceintures,
- 2 boîtes vides 1 l, fixées sur la porte,
- Miroir de courtoisie aimanté,

Fermeture :

La fermeture est assurée en série par :

- Une serrure de sûreté à paillettes dans un boîtier encastré ou par :
- Un muraillon porte-cadenas dans un boîtier encastré. ou Fermeture 3 points.



Serrure
de sûreté
à
paillettes



Muraillon
porte-
cadenas

Equipements intérieurs

Séparation fixe :

- Compartiment de gauche (300 mm) équipé en partie haute d'un casier largeur 300 mm, avec fermeture à clé, et d'une tringle Ø 14 mm avec 2 crochets plastique,
- Compartiment de droite (500 mm) avec 5 tablettes amovibles, réglables au pas de 140 mm, et d'une boîte à objets à poser.

Finition

- Toutes les pièces sont dégraissées à chaud par aspersion. Après rinçage, elles subissent une phosphatation anti-corrosion puis, séchées, une couche de poudre thermodurcissable à base de résines époxy et polyester, sans plomb ni solvant, cuite au four à 200°C.

Conditionnement

- Module livré portes fermées.
- Protection des angles par 4 cornières carton, du bandeau bas et du dessous par une coiffe en carton renforcé.
- Une double couche de film étirable, déroulé de bas en haut, garantit à l'ensemble une protection maximum tout en permettant l'identification du produit par transparence.

Garantie

- La garantie est de 10 ans à compter de la date de livraison, couvrant les avaries de fonctionnement et vices de fabrication.
- La garantie ne peut être appliquée pour des vices provenant de modifications effectuées sur le produit sans autorisation, pour les défauts fonctionnement liés à l'usure normale, en cas d'utilisation dans un environnement corrosif ou agressif inadapté au produit en tôle, pour des actes de négligence et de vandalisme.
- Cette garantie couvre la fourniture des pièces défectueuses et le coût de la main-d'œuvre s'y rapportant. Toute intervention au titre de la garantie n'engendre pas d'extension de durée de celle-ci.

Nuancier

1101

Gris 7016



2106

Gris 7016



Gris 7035

Gris 7035

Bleu 5017

ACIAL SAS

14 Avenue du Blanc
41110 SAINT AIGNAN

Téléphone : 02 54 71 14 14
Messagerie : sales@acial.com

www.acial.com

