



LES + PRODUITS



EN MATIÈRES RECYCLÉES

Fibres recyclées à partir de bouteilles en plastique. Ce vêtement répond aux exigences de la loi AGEC.

TISSU LAMINÉ

Pour un vêtement plus doux, plus léger et moins bruyant.



BILLES + PRISMES

Bandes rétro-réfléchissantes microbilles segmentées et micropismes pour une meilleure visibilité en toutes conditions.




RENFORTS CORDURA

Renforts sur les zones d'usures principales du vêtement (coudes et avant bras).



EPI MODULABLE

Intégrer une softshell Lumina en doublure de ce vêtement pour une parka complète.



EN 343 4/4

Une protection maximale par rapport à la norme EN 343, pour une imperméabilité et une respirabilité totale.

LUMINA V VESTE DE PLUIE



TAILLES DISPONIBLES

S ➤ 4XL


CERTIFICATIONS



CONDITIONS D'ENTRETIEN



(Selon norme ISO 6330 méthode 6N)



PARKA / VESTE DE PLUIE LUMINA

Réf. : 260C/V - 261C/V



COMPOSANTS TEXTILES

- Tissu laminé 2 couches 100 % PES L'Safe
- Renforts des coudes et avant bras en Cordura 100% nylon
- Bandes rétroréfléchissantes microbilles segmentées + Bande rétroréfléchissante microprismes (Ref: GP340G)
- Doublure légère en maille aérée

CONFECTION

- Fermeture à glissière centrale, double curseur sous rabat fermé par pression jusqu'en haut du col
- Patte de protection au menton en haut du col
- Intérieur du col en polaire
- Cordon de serrage élastique réglable par 2 tankas au bas du vêtement
- 2 poches basses fermées par fermetures à glissières
- 1 poche napoléon côté droit au porter fermée par fermeture à glissière
- 1 poche intérieure pour téléphone grande taille, côté droit au porter, fermée par auto-agrippant
- 1 poche intérieure, côté gauche au porter, fermée par auto-agrippant
- Poignets avec patte de serrage réglable par auto-agrippant
- Capuche amovible dans le col
- 1 patch velcro sur chaque épaule, pour accueillir un dispositif Led'Safe ou un écusson SST (vendus en option)
- Coutures étanchées
- Trappe de visite
- Tailles : S à 4XL
- Kit de fixation : fermeture à glissière et pattes d'accroche col et manches pour intégration d'une softshell Lumina

ENTRETIEN



Lavage 60°C

(Selon norme ISO 6330 méthode 6N)



CERTIFICATIONS

