



# JET 38

Jokey Euro Tainer Profi



## Données de base

Volume ras bord: 4,20 l  
Poids: 115,0 g  
Catégorie de poids: Medium


Type d'anse: Anse plastique  
Poids d'anse: 9 g

## Tolérances

Dimensions: +/- 1 mm  
Volume/Poids: +/- 5 %

## Dimensions

D1: 201,5 mm  
D2: 185,0 mm  
D3: 169,0 mm  
H: 176,0 mm




## Remarque

## Décoration

Hauteur: 156,2 mm  
Largeur: 551,7 mm  
Circonference moyenne

**IML**  
156,2 mm

**Offset**  
120,0 mm  
540,0 mm  
550,0 mm



## Type de couvercle

**DET 200**  
Poids: 24,0 g  
Volume  
ISO: 3,90 l

### Dimensions

Ø Couverc 197,0 mm  
Offset: 157,0 mm  
IML: 175,0 mm



**FDET 200**  
Poids: 28,0 g  
Volume  
ISO: 4,20 l

### Dimensions

Ø Couverc 196,0 mm  
Offset: 0,0 mm  
IML: 0,0 mm



**DET 200R**  
Poids: 25,0 g  
Volume  
ISO: 3,90 l

### Dimensions

Ø Couverc 197,0 mm  
Offset: 157,0 mm  
IML: 175,0 mm



## Informations logistiques

Recommandation de gerbage: 23,00 kg

Quantité par couche: 24

### Seau

Quantité par palette: 760

### DET 200

Quantité par palette: 4560

### FDET 200

Quantité par palette: 4560

### DET 200R

Quantité par palette: 4560



## Matière



## Qualité / Certificats



## Indications générales

Indications diverses sur l'innocuité, le stockage, le remplissage, l'objet, l'utilisation, le transport - se conférer à notre guide technique.

## Divers

Toutes nos livraisons sont sujettes à nos conditions générales de livraison et de vente. En ce qui concerne nos tolérances et les variations de teinte des décors, merci de vous référer à nos indications dans notre guide technique 'produits' et 'décor' qui font partie intégrale du contenu de toute transaction de livraison. Toute information technique donnée oralement sur nos produits n'a pas de valeur officielle tant qu'une confirmation écrite n'est pas établie. Nous nous portons garants uniquement des informations remises par nos soins. Nos recommandations techniques et nos conditions générales de ventes sont disponibles sur simple demande.  
Technical modifications reserved.

