



JET 56

Jokey Euro Tainer Profi



Données de base

Volume ras bord: 6,00 l
Poids: 136,0 g
Catégorie de poids: Light


Type d'anse: Anse plastique
Poids d'anse: 10 g

Tolérances

Dimensions: +/- 1 mm
Volume/Poids: +/- 5 %

Dimensions

D1: 227,0 mm
D2: 210,0 mm
D3: 191,0 mm
H: 194,0 mm




Remarque

Décoration

Hauteur:
Largeur:
Circonférence moyen

IML
172,7 mm
632,4 mm

Offset
135,0 mm
610,0 mm
625,0 mm



Type de couvercle

DET 225

Poids: 33,0 g
Volume
ISO: 5,70 l

Dimensions

Ø Couverc: 223,0 mm
Offset: 182,0 mm
IML: 202,0 mm

Hauteur de la pile

2 seaux: 379,0 mm
supplémentaire par 185,0 mm
seau:



FDET 225

Poids: 35,0 g
Volume
ISO: 6,00 l

Dimensions

Ø Couverc: 222,0 mm
Offset: 0,0 mm
IML: 0,0 mm

Hauteur de la pile

2 seaux: 395,0 mm
supplémentaire par 194,0 mm
seau:



DET 56

Poids: 35,0 g
Volume
ISO: 5,65 l

Dimensions

Ø Couverc: 223,0 mm
Offset: 0,0 mm
IML: 194,0 mm

Hauteur de la pile

2 seaux: 376,5 mm
supplémentaire par 182,5 mm
seau:



Informations logistiques

Recommandation de gerbage: 20,00 kg

Quantité par couche: 18

Seau

Quantité par palette: 1080

DET 225


Quantité par palette: 3600

FDET 225

Quantité par palette: 4800

DET 56

Quantité par palette: 5400



Matière



Qualité / Certificats



Indications générales

Indications diverses sur l'innocuité, le stockage, le remplissage, l'objet, l'utilisation, le transport - se référer à notre guide technique.

Divers

Toutes nos livraisons sont sujettes à nos conditions générales de livraison et de vente. En ce qui concerne nos tolérances et les variations de teinte des décors, merci de vous référer à nos indications dans notre guide technique 'produits' et 'décors' qui font partie intégrale du contenu de toute transaction de livraison. Toute information technique donnée oralement sur nos produits n'a pas de valeur officielle tant qu'une confirmation écrite n'est pas établie. Nous nous portons garants uniquement des informations remises par nos soins. Nos recommandations techniques et nos conditions générales de ventes sont disponibles sur simple demande.
Technical modifications reserved.

