



JET 107

Jokey Euro Tainer Profi



Données de base

Volume ras bord: 11,50 l
Poids: 250,0 g
Catégorie de poids: Light


Type d'anse: Anse plastique
Poids d'anse: 13 g

Tolérances

Dimensions: +/- 1 mm
Volume/Poids: +/- 5 %

Dimensions

D1: 270,0 mm
D2: 253,0 mm
D3: 226,0 mm
H: 263,0 mm




Remarque

Décoration

Hauteur:
Largeur:
Circonference moyenne

IML
233,5 mm
751,3 mm

Offset
195,0 mm
727,0 mm
742,0 mm



Type de couvercle

DET 267

Poids: 60,0 g
Volume
ISO: 10,80 l

Dimensions

Ø Couverc265,0 mm
Offset: 212,0 mm
IML: 232,0 mm



FDET 267

Poids: 52,0 g
Volume
ISO: 11,50 l

Dimensions

Ø Couverc263,5 mm
Offset: 0,0 mm
IML: 232,0 mm



DET 267R

Poids: 65,0 g
Volume
ISO: 10,80 l

Dimensions

Ø Couverc265,0 mm
Offset: 0,0 mm
IML: 0,0 mm



Hauteur de la pile

2 seaux: 511,0 mm
supplème
ntaire par 248,0 mm
seau:

Hauteur de la pile

2 seaux: 535,0 mm
supplème
ntaire par 264,0 mm
seau:

Hauteur de la pile

2 seaux: 512,0 mm
supplème
ntaire par 249,0 mm
seau:

Informations logistiques

Recommandation de gerbage: 37,00 kg

Quantité par couche: 13

Seau

Quantité par palette: 600

DET 267


Quantité par palette: 3600

FDET 267

Quantité par palette: 2400

DET 267R

Quantité par palette: 3600



Matière



Qualité / Certificats



Indications générales

Indications diverses sur l'innocuité, le stockage, le remplissage, l'objet, l'utilisation, le transport - se conférer à notre guide technique.

Divers

Toutes nos livraisons sont sujettes à nos conditions générales de livraison et de vente. En ce qui concerne nos tolérances et les variations de teinte des décors, merci de vous référer à nos indications dans notre guide technique 'produits' et 'décor' qui font partie intégrale du contenu de toute transaction de livraison. Toute information technique donnée oralement sur nos produits n'a pas de valeur officielle tant qu'une confirmation écrite n'est pas établie. Nous nous portons garants uniquement des informations remises par nos soins. Nos recommandations techniques et nos conditions générales de ventes sont disponibles sur simple demande.
Technical modifications reserved.

