

Pipeteur Accu-Jet S

- Pour pipettes en plastique et en verre de 0,1 à 200 ml
- Disponible en 4 coloris
- Utilisation ergonomique et répartition équilibrée du poids
- Vitesses d'aspiration et de distribution réglables ou écoulement libre
- Très rapide : remplissage d'une pipette de 25 ml en 3 secondes
- Temps de chargement court (4 h) pour une utilisation longue durée (8 h de pipétage)
- Possibilité d'utilisation pendant la charge
- Adaptateur, boîtier de l'adaptateur et filtre autoclavables
- Livré avec un chargeur avec bloc universel, un support mural et 2 filtres 0,2 µm stériles

| Réf. | Coloris | € |
|--------|---------------|------|
| 782046 | Anthracite | NC - |
| 782047 | Fruits rouges | NC - |
| 782048 | Bleu pétrole | NC - |
| 782049 | Améthyste | NC - |



Pièces détachées

| Réf. | Désignation | Unités/ carton | €/ carton |
|--------|--|----------------|-----------|
| 674325 | Filtre 0,2 µm stérile | 1 | NC - |
| 042351 | Filtre 0,2 µm non stérile | 10 | NC - |
| 092480 | Filtre 3 µm non stérile | 1 | NC - |
| 042350 | Filtre 3 µm non stérile | 10 | NC - |
| 781646 | Adaptateur silicone avec clapet de retenue | 1 | NC - |

Pipeteur Easypet 3 Eppendorf

eppendorf

- Très léger, bien équilibré : prise en main confortable, sans fatigue
- Moteur ultra-puissant, efficace même avec les pipettes de 100 ml
- Vitesses ajustables du bout des doigts, avec une excellente sensibilité pour un travail rapide et sûr
- Batterie de dernière génération : autonomie de travail de 6 h
- Indicateur de charge lumineux, possibilité de travailler pendant la charge
- Livré complet avec chargeur, support mural, support amovible (pour le poser sur la paillasse en toute sécurité), et 2 filtres de 0,45 µm
- Garantie : 2 ans

| Réf. | Désignation | € |
|--------|---|------|
| 933004 | Pipeteur Easypet 3 | NC - |
| 033942 | Filtre stérile membrane 0,45 µm (les 5) | NC - |



Distributeurs de réactifs SLS Select

SL
SCIENTIFIC LABORATORY SUPPLIES

- Réglage du volume précis et verrouillable
- Capuchon anti goutte
- Calibrage facile par l'utilisateur
- Entièrement autoclavables à 121 °C
- Livrés avec certificat, clé de calibration, adaptateurs GL 25, GL 38, GL 40 et GL 45

| Réf. | Volume (ml) | Graduation (ml) | € |
|--------|-------------|-----------------|------|
| 257148 | 1 - 10 | 0,2 | NC - |
| 257149 | 2,5 - 30 | 0,5 | NC - |
| 257150 | 5 - 60 | 1,0 | NC - |

