

FICHE TECHNIQUE

UGAP

Marché : 415567

Disponibilité :

Soumis à révision et à reconduction

Appellation commerciale : Camion Citerne Rural GALLIN EVO3 - Châssis Renault Trucks monte jumelée



DESCRIPTIF TECHNIQUE

Châssis

Marque	Renault Trucks
Type	Gamme D CCR 4x4
PTAC	16 T
Masse totale en charge	14,16 T (dans la configuration de base sans option)
Puissance moteur (Kw + Cv)	184 kW (250 CV)
Puissance fiscale	21 CV
Couple (Nm - tr/min)	950Nm de 900 à 1700 tr/mn
Boîte de vitesse	ZF 6S 1000 TO manuelle (6 rapports AV et 1 rapport AR)
Blocage de différentiel	blocage différentiel longitudinal avec répartiteur de couple entre les ponts AV et AR
Type de monte AR	Monte arrière jumelée
Pneumatiques dimensions	11 R 22,5
Pneumatiques marque et type	Profil GOODYEAR MSS/MSS
Roue de secours livrée en vrac	Sans roue de secours (disponible en option)
Capacité du réservoir de carburant (litres)	Réservoir gasoil : 150 L / Réservoir AdBlue : 20 L

Dimensions et masses

Longueur hors tout	8 m
Largeur hors tout	2,55 m
Hauteur hors tout	3,26 m
Empattement	3,8 m
Diamètre de braquage entre mur	17,1 m
Angle de dévers statique	30 °
Angle d'attaque	29 °
Angle de rampe	26 °
Garde au sol	AV : 312 mm / AR : 297 mm
Angle de fuite	23 ° (avec dévidoir mobile en place)

FICHE TECHNIQUE

UGAP

Marché : 415567

Cabine	Type	Crew Cab
	Nombre de places	6 places (2 sièges AV, 1 banquette 4 places AR)
	Revêtement sièges	Revêtement synthétique robuste de couleur sombre
	Supports ARI	marque GALLIN (4 face à la route endossables en roulant et 2 dos à la route)
Citerne eau, émulseur et additifs	Eau	3000 L (les options n'entraînent pas de diminution de la capacité en eau)
	Additif 1	220 L (les options n'entraînent pas de diminution de la capacité en additif)
	Additif 2	Version de base sans deuxième aditif (disponible en option : 60L)
Pompe à eau	Pompe	DESAUTEL NP3001
	Matière	Alliage d'aluminium (bronze en option)
	Performance	2000 l/mn à 15b
Collecteur d'alimentation	Vanne d'alimentation / aspiration	Vanne papillon DN125 à levier
	Orifice d'alimentation / aspiration	Demi-raccord AR DN100
	Matière du collecteur (hors vanne et raccord)	Acier inoxydable 304L
Collecteur de refoulement - EAU	Vanne de refoulement	Vanne à biseau sphérique de différent diamètre (2"1/2, 2", 1"1/2) à levier
	Orifice de refoulement	Demi-raccord AR DN100 (x1), DSP DN65 (x2), DSP DN40 (x1)
	Matière du collecteur (hors vanne et raccord)	Acier inoxydable 304L
Collecteur de refoulement - ADDITIF	Vanne de refoulement	Vanne à biseau sphérique (1"1/2) à levier
	Orifice de refoulement	Demi-raccord DSP DN40 (x1)
	Matière du collecteur (hors vanne et raccord)	Acier inoxydable 316L
	Système d'injection	Injecteur MixyEductor POK 200l/mn (de 1, 3, 6%)
	Option	TFT Citymousse - systèmes d'injection électronique CTD
Dévidoir tournant	Marque/Type	SUPPLY+ / COLLINS YOULON dévidoir de premiers secours
	Caractéristiques	42m de tuyaux semi-rigide DN25, à enroulement électrique
	Dispositif de secours	manivelle d'enroulement de secours manuel
Carrosserie	Base carrosserie	Carrosserie en 3 éléments : faux châssis avec montage 3 points galvanisé à chaud, citerne en PEHD, carrosserie en acier électro-zingué
	Ouvrants	2 rideaux MCD (1 de chaque côté) en aluminium thermo-laqués de couleur jaune RAL1023
	Ventilation des coffres	Grille de ventilation des coffres
	Eclairage intérieur des coffres	Réglette à led intégré dans les rideaux MCD
Équipements électriques	Batteries	2 batteries 12 V 185 Ah
	Chargeur de batterie	Tecsup Microtec 24 V - 5 A
	Prise de charge 230 V	Prise MARECHAL PN-s encastrée (avec rallonge de 10m)
	Prises de démarrage 24 V	Prise OTAN avec rallonge de 5m
Avertisseurs	Avertisseur sonore	1 avertisseur sonore FIAMM PS10 2HP
	Avertisseurs lumineux avant	2 gyrophares à led SIRAC PILOT SOLARIS 1 étage
	Avertisseurs lumineux arrière	1 gyrophare à led SIRAC PILOT SOLARIS 1 étage
	Feux de balisage	2 feux de balisage à led orange CODE3 XT6
	Feux de pénétration	2 feux de pénétration à led bleu CODE3 XT6

FICHE TECHNIQUE

UGAP

Marché : 415567

Transmission	<table border="1"> <tr> <td>Pré-équipement E/R</td><td>Prédisposition radio ANTARES</td></tr> <tr> <td>Haut parleur</td><td>1 HP en cabine et 1 HP étanche dans le compartiment pompe (1 interrupteur inverseur en cabine : AV ou AV+AR)</td></tr> </table>	Pré-équipement E/R	Prédisposition radio ANTARES	Haut parleur	1 HP en cabine et 1 HP étanche dans le compartiment pompe (1 interrupteur inverseur en cabine : AV ou AV+AR)		
Pré-équipement E/R	Prédisposition radio ANTARES						
Haut parleur	1 HP en cabine et 1 HP étanche dans le compartiment pompe (1 interrupteur inverseur en cabine : AV ou AV+AR)						
Signalisation passive	<table border="1"> <tr> <td>Balisage Avant</td><td>bande de 280mm à chevron rouge et jaune</td></tr> <tr> <td>Balisage Arrière</td><td>Recouvrement maximum de la surface arrière à chevron rouge et jaune</td></tr> <tr> <td>Silhouetage</td><td>Silhouetage complet du CCRM par bande jaune sous la forme d'un contour</td></tr> </table>	Balisage Avant	bande de 280mm à chevron rouge et jaune	Balisage Arrière	Recouvrement maximum de la surface arrière à chevron rouge et jaune	Silhouetage	Silhouetage complet du CCRM par bande jaune sous la forme d'un contour
Balisage Avant	bande de 280mm à chevron rouge et jaune						
Balisage Arrière	Recouvrement maximum de la surface arrière à chevron rouge et jaune						
Silhouetage	Silhouetage complet du CCRM par bande jaune sous la forme d'un contour						
Lot de bord	<p>Lot de bord châssis :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Documentation châssis - Triangle de pré signalisation + 1 gilet homologué - 1 boîte de fusible et ampoule - 1 trousse à outils de première urgence - 1 barre de sécurité levage cabine - 2 cales de roue - 1 cric hydraulique et accessoire - 1 manomètre et flexible de gonflage <p>Lot de bord équipement :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 manilles de remorquage 8,5T <p>Armement fournit avec le CCRM :</p> <ul style="list-style-type: none"> - 4 tuyaux d'aspiration AR100 - 2m - 1 crépine AR100 - 1 flotteur - 1 tuyau semi-rigide GFR25 - 2m - 2 tuyaux semi-rigide GFR25 - 20m - 1 LDV 150 GFR25 - 2 dévidoir mobile 200m 						
Options	De nombreuses options sont disponibles sur ce marché, veuillez contacter directement votre interlocuteur UGAP.						

DOCUMENTATION

A la livraison :

➤ Marché : 415567

Réf Ugap

Produit de base

3306700

CCRM GALLIN EVO 3 sur châssis Renault Trucks

GARANTIES CONTRACTUELLES

Garantie châssis RT hors chaîne cinématique	2 ans
Garantie chaîne cinématique (moteur, BV, boîte de transfert ou diviseur de puissance, ponts)	2 ans
Garantie anticorrosion châssis cabine	2 ans
Carrosserie	5 ans
Pompe	5 ans
Anticorrosion équipement	2 ans
Citerne	8 ans
Anticorrosion citerne	25 ans

Délais de mise à disposition

CCRM GALLIN EVO 3 sur châssis Renault Trucks

580 jours

➤ Nous suivre :

 | ugap.fr/incendie-secours | ugap.fr/incendie-secours | @ugap | ugap.fr/incendie-secours