

## Carélie

**Table 70 x 50 cm, plateau stratifié, chant plastique, taille 5**



**Réf. 2049820**

### Caractéristiques:

Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Hauteur d'utilisation : T5 norme européenne NF EN 1729.

### Piètement:

Piètement en tube Ø 50 ép.: 1,2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy.

### Plateaux:

Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé chant polypropylène (PP).

### Embouts:

Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.

### Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 110 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Piètement revêtu époxy. - M1.

Plateaux dérivés du bois ép.: > 18 mm - M3.

Composants plastiques - M4.



Chants polypropylène (PP) de 2 mm



Montage rapide (1 vis).



Vérins de réglage

### Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 237 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

Le taux de matière recyclée est de 39,2%.

*photo non contractuelle*

### Colisage:

Lot x 2. Livré démonté.

### Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Méla miné / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

**Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**

cotations (mm)	
<b>a</b>	<b>700</b>
<b>b</b>	<b>500</b>
<b>c</b>	<b>580</b>
<b>d</b>	<b>380</b>
<b>e</b>	-
<b>f</b>	-
<b>g</b>	-
<b>i</b>	-
<b>h</b>	-
<b>H</b>	<b>710</b>
<b>P (kg)</b>	<b>12,6</b>

