

Carélie mobile

Table 130 x 50 cm, plateau stratifié, chant plastique, taille 6, avec 4 roulettes freins

Réf. 2751496

Caractéristiques:

Tables à 4 pieds démontables; montage des pieds très rapide avec seulement 1 vis par pieds. Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729.

Piètement:

Piètement en tube Ø 50 ép.: 2 mm; cadre soudé en tube 50/20 ép.: 1,2 mm; revêtu époxy.

Plateau :

Plateau ép.: 21 mm stratifié é 8/10e et contrebalancé chant polypropylène (PP).

Roulettes :

4 roulettes double galets pivotantes avec freins.

Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 201 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Piètement en tube acier, revêtu époxy. - M1.

Plateaux dérivés du bois ép.:> 18 mm - M3.

Composants plastiques - M4.



Chants polypropylène (PP) de 2 mm



Montage rapide (1 vis).



Roulettes double galets



Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 370 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

Le taux de matière recyclée est de 38,4%.



MONTAGE FACILE

photo non contractuelle

Colisage:

Lot x 2. Livré démonté.

Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Méla miné / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).

cotations (mm)	
a	1300
b	500
c	1180
d	380
e	-
f	-
g	-
i	-
h	685
H	760
P (kg)	21,3


