

ZW350We

Projecteur laser haute luminosité ultra-compact



- Projecteur laser WXGA lumineux - 4000 lumens et certifié IP6X
- Conçu dans le respect de l'environnement - La technologie laser DuraCore réduit la consommation d'énergie et assure une longue durée de vie au produit
- Ultra compact pour une installation facile - Zoom 1,1x, projection à 360 degrés et en mode portrait.
- Excellente qualité d'image - Parfait pour les salles de réunion, les sites d'exposition de taille moyenne, les événements ou les salons professionnels.



Le ZW350We est le projecteur laser WXGA DuraCore d'Optoma le plus compact et le moins encombrant à ce jour. Ce projecteur de 4000 lumens est construit pour un fonctionnement continu sans maintenance jusqu'à 30 000 heures, tandis que son encombrement réduit et léger le rend 34% plus petit que tout autre projecteur de la gamme Optoma. Il offre une grande flexibilité d'installation, quelle que soit l'orientation ou l'emplacement.

Spécifications

EAN: 5055387667457, P/N : E9PD7KK11EZ1FR

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution	WXGA (1280x800)
Luminosité	4,000 lumens
Contraste	300,000:1
Affichage (natif)	16:10
Affichage compatible	4:3, 16:9
Correction trapèze - verticale	+/-40°
Correction trapeze automatique verticale	Oui
Nombre de couleurs (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontal	15 ~ 140Khz
Fréquence de balayage vertical	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	0.51m ~ 7.62m (20" ~ 300") diagonal

Lampes (infos)

Source lumineuse	Laser
Durée de vie LASER	30,000 heures

Optique

Rapport de projection	1.54:1 ~ 1.72:1
Distance de projection (m)	1m - 10m
Zoom	1.1
Type de Zoom	Manuel
Longueur de la focale (mm)	21.85 ~ 24.00
Offset natif	112%

Connectivité

Connectiques (I/O)	Inputs 2 x HDMI 1.4a 3D support Outputs 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A Control 1 x RS232
--------------------	---

Général

Niveau sonore (type)	31dB
Niveau sonore (max)	34dB
Compatibilité PC	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 2D	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D	Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, Encoche Kensington, Protection par mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / Affichage des langues	25 langues: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Fonctionnement 24/7	Oui
Projection 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	0°C ~ 40°C, Max. Humidity 80%, Max. Altitude 3000m
Télécommande	Taille d'une carte de crédit
Nombre de haut-parleurs	1
Haut-parleur (Watts)	15W
Contenu de la boîte	Câble d'alimentation élecocommande 2 piles AAA Manuel utilisateur basique
Modèles sans fil en option	UHDCast Pro

PUISSEANCE

Alimentation	100V ~ 240V, 50-60Hz
Consommation énergétique (veille)	<0.5W
Consommation énergétique (min)	88W
Consommation énergétique (max)	139W

Poids et dimensions

Dimensions (W x D x H)	274 x 216 x 114 mm
Poids brut	4.2 kg
Poids net	3 kg

