



UPTEC
JUST TECHNOLOGY

DÉSIGNATION

ENCEINTES 2X20W RMS - EXTINCTION AUTOMATIQUE - RS232 - ENTRÉE MICRO ET LIGNE

RÉFÉRENCE

4082221



RS232



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Couleur : Blanc avec grille en métal noire
- Puissance de sortie : 2x20W RMS
- 2 entrées Jack 3.5mm (1 entrée symétrique + 1 entrée asymétrique)
- HP : 4"40W - 1.5"5W
- Impédance : 4Ω
- Réponse en fréquence : 20Hz - 20KHz
- Séparation : ≥35dB
- Rapport signal/ bruit : ≥ 60dB
- Sensibilité d'entrée (10% THD) : < 600mV
- Dimensions (W x D x H) : 153 x 152 x 250 mm
- Alimentation : ~ 230V
- Niveau de pression acoustique (SPL) : 77-92 dBA ou 105 dbA
- Pilotable par Interface RS232
- Extinction automatique réglable de 1 à 60 minutes (par défaut 5 mn si pas de signal d'entrée)
- Réglage du volume, des graves et des aigus par bouton rotatif
- Fixations murales livrées (étrier permettant l'orientation des enceintes)

Contenu :

- 1 cordon de liaison entre les enceintes 5m
- 1 cordon mini-Jack 3.5mm RCA 5m
- 1 cordon d'alimentation secteur 5m