

## Arceau

### Table 70 x 50 cm, plateau stratifié, chant alaisé, taille 6

Réf.1163998

#### Caractéristiques:

Table 4 pieds structure soudée; soudure électrique haute résistance. Hauteur d'utilisation : T6 norme européenne NF EN 1729. Option : casier tôle à visser gris 7037 et/ou crochets porte cartables.

#### Piètement:

Piètement en tube Ø 32 ép.: 1.5 mm; revêtu époxy.

#### Plateaux:

Plateau ép.: 21 mm stratifié 8/10e et contrebalancé et chant alaïse bois verni (CD).

#### Embouts:

Vérins de réglage avec une course de 25 mm; non marquant et non tachant.

#### Classement au feu:

Le pouvoir calorifique supérieur (PCS) du produit est de: 105 (MJ/kg)

Classement M conventionnel sans essai préalable, selon l'Arrêté du 21 Novembre 2002 publié au JORF du 31 décembre 2002, relatif à la réaction au feu des produits de construction et d'aménagement.

Piètement revêtu époxy. - M1.

Plateaux dérivés du bois ép:> 18 mm - M3.

Composants plastiques - M4.

#### Environnement:

La consommation de ressources naturelles énergétiques suivant le référentiel DQ-CERT 15-340 de la marque NF environnement est de: 176 (MJ)

Origine des bois issue de forêts gérées durablement, certifiée PEFC.

Le taux de matière recyclée est de 37,9%.

#### Colisage:

Lot x 2. Livré monté.

#### Conseil entretien / Nettoyage du mobilier

Epoxy / Chrome: Utiliser de l'eau savonneuse.

Mélaniné / Stratifié / Compact : Utiliser de l'eau chaude et de la lessive non abrasive.

Plastique (polyéthylène / polypropylènes): Utiliser de l'eau savonneuse et un chiffon doux non pelucheux.

**Ne pas utiliser: Solvant cétonique; Pâtes et crèmes abrasives; Détergents (ne pas gratter).**



Option : casier tôle et/ou crochets porte-cartable

photo non contractuelle

cotações (mm)	
<b>a</b>	700
<b>b</b>	500
<b>c</b>	375
<b>d</b>	535
<b>e</b>	-
<b>f</b>	-
<b>g</b>	-
<b>i</b>	-
<b>h</b>	707
<b>H</b>	760
<b>P (kg)</b>	10,6

