

# Table rabattable FT12 1/2D140

N° marché : 615434



**LAFA**  
COLLECTIVITÉS

Se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis - document non contractuel

## Piètements à dégagement latéral



| REF.<br>UGAP | REF.<br>LAFA | DIMENSIONS/COM<br>(L.P.H) mm | LIVRE   | POIDS<br>Kg | COLIS<br>Nb | DIM.COLIS<br>(L.P.H) mm | P.COLIS<br>Kg |
|--------------|--------------|------------------------------|---------|-------------|-------------|-------------------------|---------------|
| 2713573      | REN932       | 1400 x 700 x 755             | démonté | 21          | 1           | 1460 x 770 x 240        | 27,2          |

## Descriptif

Table mobile à dégagement latéral et plateau demi-rond basculant en dimensions 140x70 cm.

Distance entre piètements : 604 mm.

Les piètements s'assemblent sur les manchons de jonction de la structure d'articulation par vis métaux et écrous borgnes. Ils sont équipés de quatre roulettes renforcées à frein de 65mm de diamètre.

Le plateau fixé à deux paliers bascule autour de l'arceau de la structure d'articulation. En position de travail, une jambe de force se verrouille dans la pince fixée sous le plateau. En position pliée, la pince libère la jambe de force. Les tables s'assemblent entre elles par système de ferrure mâle/femelle.

Possibilité d'assembler deux tables demi-rondes pour faire une table ronde.

Dimensions LxPxH, table pliée = 1400x660x1200 mm.

En position de stockage, tables pliées, la profondeur P augmente de 208mm avec chaque table que l'on ajoute à la précédente.

## Composition

La structure métallique se compose :

- de deux piètements constitués chacun d'un montant en tube méplat de 90x30mm soudé sur une semelle en tube méplat de 50x25 mm.
- d'une structure d'articulation constituée d'un arceau en tube rond de 30mm de diamètre, soudé sur une traverse en tube rectangle de 50x30 mm, équipé de deux manchons de jonction en tube rectangle de 60x30 mm.
- d'une jambe de force en fil d'acier de 10mm de diamètre, fixée sur la traverse d'articulation.
- d'un guide fil en fer plat de 18x4mm.
- d'une pince en tôle emboutie de 2mm d'épaisseur, fixée sous le plateau.

Le plateau est en mélaminé de 19mm d'épaisseur, et les chants sont plaqués d'une bande en ABS de 2mm d'épaisseur.

## Finition

**Structure: EPOXY.**



BLANC



GRIS ALU



NOIR


**Plateau: MELAMINE / CHANTS ABS 2MM.**



GRIS ETAIN




HETRE NATUREL



MOKA



ACACIA



ALUMINIUM



BLANC KAOLIN



ERABLE DE STARN