

ZW410UST

Projecteur compact éco-conçu à ultra-courte focale



- ◆ Projecteur WXGA lumineux - 4000 lumens
- ◆ Objectif à ultra-courte focale - image de 100" à moins de 50cm de recul
- ◆ Contrôle maximal - commandes Crestron, Extron, AMX, PJ-Link et Telnet LAN
- ◆ Fonctionnalités : réglage aux 4 angles, Office Viewer, présentations sans fil en option.

Le ZW410UST est l'un des projecteurs laser WXGA DuraCore d'Optoma les plus compacts et les plus faciles à installer à ce jour. Conçu pour un fonctionnement continu sans maintenance, ce projecteur de 4 000 lumens offre des performances d'image puissantes, des possibilités d'installation flexibles et des options de connectivité étendues dans un format compact et élégant.

L'installation et la configuration sont simples grâce au réglage aux quatre angles et à l'avantage de pouvoir disposer d'une alimentation externe, ce qui offre plus de fiabilité, de mobilité et de sobriété en matière d'énergie.

Spécifications

EAN: 5055387668119, PN : E9PD7M611EZ1

Les spécifications suivantes sont préliminaires et peuvent être modifiées sans préavis.

Affichage/image

Technologie d'affichage	DLP™
Résolution	WXGA (1280x800)
Luminosité	4,000 lumens
Taux de contraste	300,000:1
Format natif	16:10
Formats- compatibles	4:3, 16:9, 16:10
Keystone correction - horizontale	+/-5°
Keystone correction - verticale	+/-5°
Couleurs affichables (millions)	1073.4
Fréquence de balayage horizontale	15 ~ 140Khz
Fréquence de balayage verticale	24 ~ 120Hz
Uniformité	75%
Taille d'écran	2.16m ~ 3.05m diagonale

Info lampe

Source lumineuse	DuraCore Laser
Consommation Lampe (Watts)	54
Longévité du laser	30,000 heures

Optique

Rapport de projection	0.266:1
Projection distance	0.202m - 0.398m
Longueur focale	3.72mm

Connectivité

Connexions	Inputs 2 x HDMI 1.4b Outputs 1 x USB-A power 1.5A, 1 x Audio 3.5mm Control 1 x RS232, 1 x RJ45
------------	--

Général

Niveau sonore (min)	27dB
Niveau sonore (max)	34dB
Compatibilité PC 3D	UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
Compatibilité 3D	Yes (DLP 3D; PC frame sequential 120Hz 3D, Blu-ray DVD 3D) Full 3D
Sécurité	Barre de sécurité, verrouillage Kensington, interface protégée par un mot de passe
Indice IP	IP6X
OSD / affichage	25 languages: Arabic, Czech, Danish, Dutch, English, Farsi, Finnish, French, German, Greek, Hungarian, Indonesian, Italian, Japanese, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Chinese (simplified), Spanish, Swedish, Chinese (traditional), Turkish, Vietnamese
Langues	
Opérationnel 24/7	Oui
Projection à 360°	Oui
Conditions de fonctionnement	5°C ~ 40°C, max altitude 10,000ft
Télécommande	Format carte de crédit
Dissipation de la chaleur	691BTU/heure
Haut-parleur	1
Puissance haut-parleur	15W
Inclus dans la boîte	Câble d'alimentation Remote control Pile 1x CR2025 Guide démarrage rapide

Connexion réseau

LAN - control LAN	Oui
	Oui

Alimentation

Alimentation	Alimentation électrique externe, 180W DC 19.5V, 9.23A
Consommation en veille	<0.5W
Consommation (min)	119W
Consommation (max)	173W

Poids et dimensions

Dimensions (W x D x H)	327 x 327 x 109 mm / 12.87" x 12.87" x 4.29"
Poids Brut	3.9 kg / 8.6 lbs
Poids Net	6.08 kg / 13.4 lbs