

EMULSEUR D'ENTRAINEMENT 1-3 %

DESCRIPTION

BIO T3 est un additif synthétique recommandé pour les manœuvres d'entraînement, basé sur l'association d'agents tensio-actifs sélectionnés pour leur qualité de moussage et de décantation rapide.

BIO T3 génère une mousse instable, ce qui permet une réinflammation rapide de la nappe pour une rotation facilitée des équipes d'intervention.

▲ Pouvoir moussant: **BIO T3** est utilisable en Bas, Moyen et Haut Foisonnement. Il peut donc être employé dans tous les types de manœuvres.

▲ Feux de carburants: **BIO T3** est applicable sur les feux d'hydrocarbures, tels que fuel, gasoil, essence, kérósène...

▲ Environnement: **BIO T3** est sans danger pour l'environnement et totalement biodégradable.

BIO T3 est SANS FLUOR



APPLICATIONS

BIO T3 est utilisable avec eau douce, eau de mer et eau saumâtre de 1% à 3% sur les feux d'hydrocarbures. Il est applicable avec tous les équipements connus sur le marché.

GARANTIE & SERVICES

BIO T3 est garanti 10 ans en emballage d'origine et aux températures de stockage entre 0°C et +60°C. Notre laboratoire Contrôle Qualité vous propose son service d'analyse BIO-LAB. Service d'Urgence 7j/7 et 24h/24 au **04 74 70 28 54**