

DOSAMATIC

CENTRALE DE DILUTION AUTOMATISÉE POUR LE
REmplissage DES BACS DE PRÉ-DÉSINFECTION



AVANTAGES ET QUALITÉS

- Remplissage automatique (ou manuel) du bac avec dosage précis.
- Pré-sélection possible de 2 volumes et 2 concentrations.
- Volume préselectionné : 0,5L à 40L. Préselectionnable : de 0,5L à 40L
- Concentration 0,25% à 8%.
- Arrêt automatique en fin de dosage.
- Arrêt automatique en cas de volume insuffisant de pré-désinfectant.
- Indépendance vis-à-vis des variations de débit et de pression du réseau d'eau.
- Déconnection du système par clapet anti-retour conformément à la norme EN 1717.

DOSAMATIC

CENTRALE DE DILUTION AUTOMATISÉE POUR LE REmplissage DES BACS DE PRÉ-DÉSINFECTION

■ MODE D'EMPLOI

■ Installation et 1^{ère} mise en service :

- Les réglages doivent être réalisés en présence du commercial FRANKLAB

■ Produits à diluer :

Tous les produits concentrés liquides de la gamme FRANKLAB peuvent être utilisés avec le DOSAMATIC, dont :

DDN 9, ENZYMEX L9, INSTRULYSE

■ CARACTÉRISTIQUES

- Débit prélevé: 15L/min max
- Débit pression : min 1,5 bar - max. 7 bar
- Alimentation électrique : 220 V / 50Hz
- Dimension : 300 x200x165 mm + réservoir 5L

■ DESCRIPTIF DES ÉQUIPEMENTS

- Coffret de dosage en acier inoxydable
- 1 support inox de bidon de 5L
- Ligne d'aspiration
- Fixation murale
- Sortie col de cygne 15/21 ou flexible 1,50m + crochet
- Flexible tressé 45cm

■ EXIGENCES TECHNIQUES

- Arrivée d'eau froide: sortie mâle 15/21

■ CONDITIONNEMENT

- Coffret DOSAMATIC.....réf. 1089301