



FIOUL RUBIS FORCE PLUS

-FICHE TECHNIQUE-



FIOUL DOMESTIQUE DE TRES HAUTES PERFORMANCES, POUR UNE UTILISATION OPTIMALE DES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE

L'additif du FIOUL RUBIS FORCE PLUS améliore ses propriétés et ses performances. La teneur limitée en eau et en sédiments de ce fioul minimise la quantité de dépôts et évite l'encrassement prématué de votre cuve et de votre brûleur. Conçu pour protéger votre installation de la corrosion, de l'encrassement des filtres, brûleur et corps de chauffe par des dépôts d'oxydation de corrosion et de suie. Diminution de la production de suies et de la consommation de combustible jusqu'à 7%*. Son point d'écoulement de -21°C (contre -9°C pour un fioul standard) garanti sa capacité de pouvoir être pompé et donc de chauffer votre installation même en cas de très grand froid. Grâce à une meilleure qualité de combustion les émissions de CO2 et la production de suies, de fumée noire et d'hydrocarbures imbrûlés sont réduites. Le Fioul Rubis Force Plus est compatible avec les équipements bi-énergies utilisant les énergies renouvelables.

*essais TÜV réalisés

CARACTÉRISTIQUES	FIOUL CLASSIQUE	FIOUL RUBIS FORCE PLUS
Définition	Mélange d'hydrocarbures d'origine minérale ou de synthèse, et éventuellement d'ester méthylique d'acide gras, spécialement adapté à la production de chaleur dans les installations de combustion.	
Couleur		Rouge
Odeur	Typique - prononcée	Additif odorant exclusif
Masse volumique à 15°C (NF EN ISO3675/12185)	820 à 880 kg/m ³	820 à 880 kg/m ³
Teneur en soufre (NF EN ISO 14 596)		≤ 0,10% masse
Point d'éclair (NF T 60-103)		> 55°C
Teneur en eau		200mg/kg
Température limite de filtrabilité (NF EN 116)	≤ - 4°C	≤ - 17°C ⁽¹⁾
Point d'écoulement (NF T 60-105)	≤ - 9°C	≤ - 21°C ⁽¹⁾
Antioxydant FOD	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Antioxydant spécifique aux Esters Méthyliques d'Acides Gras	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Améliorants de combustion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Désactivateurs de métaux	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Dispersants	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Inhibiteurs de corrosion	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Neutralisant d'odeur	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Informations données sans engagement contractuel

(1) Valeur moyenne pouvant varier suivant la nature des produits

La fiche de données de sécurité de ce produit est consultable à l'adresse internet <http://www.quickfds.com/>
(fournisseur : PICOTY SAS)

Version 6
020414.sg