



## MOTOPOMPE FLOTTANTE POSEIDON

POUR EAUX CLAIRES OU PEU CHARGÉES

Nos motopompes sont livrées sans huile.  
En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter.



POSEIDON



GEYSER

### FLOTTEURS



Pour tuyaux DN52  
ou DN70,  
**nous consulter**

Modèles avec raccords de  
diamètres différents disponibles,  
**nous consulter**



### MOTOPOMPES FLOTTANTES

#### DESCRIPTIF

Les motopompes POSEIDON et GEYSER sont des motopompes spécialement dédiées à la lutte contre l'incendie.

**Autonomes, puissantes et faciles** à mettre en oeuvre elles facilitent l'intervention des secouristes dans les endroits difficiles. Elles peuvent être utilisées en cas d'absence de bornes grâce à leur capacité à s'adapter sur des sources d'eau alternatives (ruisseaux, lacs, étangs ou piscine). Enfin, elles sont **livrées avec flotteur en polyéthylène haute densité rempli de mousse polyuréthane cellulaire ultra résistant aux chocs**.

#### LES '+' PRODUIT

- **Mise en oeuvre facile et rapide** : avec poignées de portage
- **Maniables** : Amorçage automatique
- **Pratiques** : bonne adaptabilité sur terrains difficiles
- **Conformité** du 1/2 raccord à la NFS.61-701

**G224580** - Motopompe POSEIDON 1BS SUPRA avec raccords DSP 65

**G224570** - Motopompe POSEIDON 1BS SUPRA sans raccords

**G224591** - Motopompe GEYSER avec raccords DSP 65

**G224590** - Motopompe GEYSER sans raccords

## SPECIFICITES TECHNIQUES

Codes articles rouges =

Produits  
sélectionnés par



MODELES & SPECIFICITES	POSEIDON	GEYSER
Code GALLIN	<b>G224580</b>	<b>G224591</b>
Moteur	Briggs and Stratton 950 Series	Moteur à essence 2 temps 124 cm <sup>3</sup>
Puissance	6,6 cv (5,1 kW)	8 cv (6,1 kW)
Autonomie	2h30	1h30
Débit max	75 m <sup>3</sup> /h (1258 l/min)	29 m <sup>3</sup> /h 480 l/min
Diamètre refoulement	DN 65 (1/2 rac DSP) - PN16	
Pression max	4,5 bars	9,5 bars
Carburant	Essence sans plomb	
Granulométrie	10 mm	5 mm
Poids	29,4 kg	21,2 kg
Dimensions	71 x 61 x 41 cm	83 x 51,5 x 42,5 cm
Capacité réservoir	3,8 L	5 L