



Fiche Technique



Masque de protection respiratoire 3M™ Aura™ 1863+ (FFP3)

Equipement de protection individuelle et dispositif médical

Marquage CE - Règlements 2016/425 et 93/42

Conforme aux normes :

EN 149 : 2001 + A1 : 2009 – **FFP3 NR D** – 98% d'efficacité

minimum

NF EN 14683 : **2019** – Type IIR

Score EFB (efficacité de filtration bactérienne) : in vitro selon EN14683 : **2019 > 98 %**

Résistance à la projection : **≥16.0kPa**

Valeur maximale d'exposition : \leq 50 fois la VME

Taille particulaire Selon la NF EN 14683: **2019** : 3μ (+/- 0,3)

ΔP **< 60 Pa/cm²**

Temps de port 8 heures

Forme Masque à plis en trois panneaux

Coloris Blanc

Maintien : 2 lanières élastiques rouges

Soudure : Panneaux thermosoudés

Dimensions 21 cm x 8,5 cm de la crête nasale jusqu'au dessous du menton

Poids 10 g/masque

3M France

Division Solutions Médicales

1 parvis de l'Innovation | CS20203

95006 Cergy-Pontoise Cedex

Tel : 01 30 31 61 61

Fax : 01 30 31 85 65

www.3m.fr/medical

MSD-00716 – janvier 2021

Page 1 sur 2



Fiche Technique

<u>Matériaux</u>	Feuillets internes et externes, et média filtrant en polypropylène Deux bandes élastiques en élastomère polyisoprène Mousse nasale en polyuréthane Agrafes de maintien en acier Masque hypoallergénique Sans latex
<u>Lieu de fabrication</u>	Royaume Uni
<u>Durée de vie</u>	5 ans
<u>Conditionnement</u>	20 masques par boîte / 6 boîtes par carton Masques non stériles et à usage unique - Emballage individuel – boîte distributrice
<u>Elimination</u>	Après usage, le masque doit être éliminé avec les Déchets d'Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI)

Ces masques ne protègent pas contre les gaz les vapeurs

Avertissement

Les informations et préconisations incluses dans le présent document sont inhérentes au produit 3M concerné et ne sauraient être appliquées à d'autres produits ou environnements. Toute action ou utilisation des produits faite en infraction de ces indications est réalisée aux risques et périls de leur auteur. Le respect des informations et préconisations relatives aux produits 3M ne dispense pas de l'observation d'autres règles (règles de sécurité, normes, procédures...) éventuellement en vigueur, relatives notamment à l'environnement et moyens d'utilisation. Le groupe 3M, qui ne peut vérifier ni maîtriser ces éléments ne saurait être tenu pour responsable des conséquences, de quelque nature que ce soit, de toute infraction à ces règles, qui restent en tout état de cause extérieures à son champ de décision et de contrôle. Les conditions de garantie des produits 3M sont déterminées dans les documents contractuels de vente et par les dispositions impératives applicables, à l'exclusion de toute autre garantie ou indemnité.

Pour les produits 3M dont l'utilisation est réservée aux professionnels de santé, le montage ou l'utilisation du produit 3M décrit dans le présent document implique des connaissances particulières et ne peut être réalisé que par un professionnel compétent. Avant toute utilisation, il est recommandé de réaliser des tests et/ou de valider la bonne adéquation du produit au regard de l'usage envisagé.