

PWM 507 [EL DP]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 7.0 kg en 49 min .



- Volume du tambour 64 l, capacité 7.0 kg
- Testé pour une utilisation intensive – qualité Miele
- Bandeau de commande universel avec sélecteur rotatif – M Select
- Télécharger l'indice de réparabilité – [PVM 507 DP LW](https://media.miele.com/ex/professional/fr/repair-index/PWM507_DP_LW-7,6.pdf)
- Télécharger l'indice de réparabilité – [PVM 507 DP SST](https://media.miele.com/ex/professional/fr/repair-index/PWM507_DP_SST-7,6.pdf)



Code EAN: 4002516150190 / Numéro de matériel: 11093990 /

Ancien Numéro de matériel: 51507151F

Modèle et version

| | |
|--|--------------------------------|
| Modèle | Lave-linge Front, colonne poss |
| Gamme | Performance |
| Facade | Blanc lotus |
| Capacité de chargement en kg | 7,0 |
| Volume du tambour en l | 64 |
| Ouverture de porte [Ø] en mm | 300 |
| Angle d'ouverture de porte en degrés | 167 |
| Charnière de porte | droite |
| Moteur synchrone sans entretien | • |
| Tambour Hydrogliss avec paroi arrière perforée | • |

Application

| | |
|---|---|
| Convient à l'hôtellerie et la restauration | • |
| Convient au secteur du bâtiment | • |
| Convient aux laveries et aux pressings | • |
| Convient à l'artisanat | • |
| Convient aux universités, écoles et crèches | • |
| Convient aux hôpitaux | • |
| Convient aux campings | • |
| Convient aux clubs de sport | • |
| Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness | • |
| Convient à un usage domestique | • |
| Convient aux cabinets médicaux et dentaires | • |
| Convient pour l'industrie pétrochimique | • |
| Convient pour l'industrie agro-alimentaire | • |
| Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances | • |
| Convient pour les organismes publics/sociaux | • |

Performances

| | |
|--|------|
| Efficacité sur les virus vérifiée | • |
| Hygiène contrôlée | • |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide | 7,00 |
| Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide | 0,14 |
| Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude | 6,60 |
| Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude | 0,06 |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide | 49,0 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide | 0,98 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide | 59 |
| Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude | 46,0 |
| Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude | 0,44 |
| Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude | 49 |
| Humidité résiduelle en rinçage à froid en % | 48 |

PWM 507 [EL DP]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 7.0 kg en 49 min .



Code EAN: 4002516150190 / Numéro de matériel: 11093990 /

Ancien Numéro de matériel: 51507151F

| | |
|---|---------------------------|
| Humidité résiduelle en rinçage à chaud en % | 45 |
| Vitesse d'essorage en tr/min. | 1600 |
| Facteur g | 704 |
| Heures de fonctionnement testées | 30000 |
| Commande | |
| Type de commande | M Select |
| Possibilité de programmation | Programmable |
| Départ différé max. en h | 24 |
| Affichage du temps restant | • |
| Affichage de déroulement de programme | • |
| Bandeau avec symboles faciles à comprendre | • |
| Sélection facile de la langue | • |
| Dosage | |
| Bac à produits | 3 compléments |
| CapDosing | • |
| Adaptateur de dosage flexible (option) | • |
| Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] | 6 |
| Détection de jauge vide | • |
| Raccordement électrique standard | |
| Type de chauffage | Électrique |
| Raccordement électrique | 2N~ 400V 50HZ |
| Puissance de chauffe en kW | 5,30 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 5,50 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Variante de tension possible 1 | |
| Raccordement électrique | 230V~ |
| Puissance de chauffe en kW | 2,65 |
| Puissance totale de raccordement en kW | 2,85 |
| Protection par fusible en A | 16 |
| Raccordement à l'eau/vidange | |
| Eau froide [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Eau chaude [nombre] | 1x 1/2" avec raccord 3/4" |
| Pompe de vidange | DN 22 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension extérieure, hauteur nette en mm | 850 |
| Dimension extérieure, largeur nette en mm | 596 |
| Dimension extérieure, profondeur nette en mm | 714 |
| Dimension extérieure, hauteur brute en mm | 944 |
| Dimension extérieure, largeur brute en mm | 660 |
| Dimension extérieure, profondeur brute en mm | 768 |
| Poids net en kg | 98,0 |
| Poids brut en kg | 102 |
| Charge au sol maximale en N | 2820 |
| Valeurs d'émissions | |
| Niveau de pression acoustique d'émission au poste | <70 dB(A) re 20 µPa |
| Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h | 1,00 |
| Équipement | |
| Contrôle anti-balourd tridimensionnel | • |
| Amortisseur professionnel | • |
| Bride en acier inoxydable résistante | • |

PWM 507 [EL DP]

Lave-linge professionnel, Little Giants, chauffage électrique, avec pompe de vidange et programmes pour groupes cibles spécifiques. Rendement 7.0 kg en 49 min .



Code EAN: 4002516150190 / Numéro de matériel: 11093990 /
Ancien Numéro de matériel: 51507151F

| | |
|---|-----|
| Rincage désinfectant | • |
| EcoSpeed | • |
| Défroissement | • |
| Technique avec nervures d'entraînement efficace | • |
| Surveillance de la température | • |
| Résistance spéciale | • |
| Contrôle de capacité automatique | • |
| Débitmètre | • |
| Éclairage LED du tambour, classe 1 | • |
| Boîtier de communication | • |
| Accessoires indépendants de l'appareil | • |
| Efficacité et durabilité | |
| Capacité de chargement pour le programme « ECO 40–60 » en kg | 7,0 |
| Classe d'efficacité énergétique (A–G) | A |
| Classe d'efficacité d'essorage (A–G) | A |
| Consommation d'énergie pondérée par 100 cycles de lavage pour le programme « ECO 40–60 » en kWh | 45 |
| Consommation d'eau pondérée par cycle de lavage pour le programme « ECO 40–60 » en l | 37 |
| Classe d'émissions sonores (pour l'essorage) (A–D) | A |
| Émissions sonores pendant l'essorage en dB(A)re1pW | 72 |
| Durée de programme pour le programme « ECO 40–60 » en min | 199 |
| Taux de recyclage en % | 95 |
| Possibilités de raccordement | |
| Monnayeur (option) | • |
| Interface optique pour l'accès SAV | • |
| Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) | • |
| WiFiConn@ct | • |
| Labels de conformité | |
| CE | • |
| VDE-CEM | • |
| VDE | • |
| Protection contre les projections d'eau IP X4 | • |
| DEEE | • |
| Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE | • |