

Ambu® WhiteSensor CMM/1

Électrode ECG - à usage unique

code CLADIMED : K51FG02



Bénéfices clés

- Gel solide hautement conducteur
- Forte adhésivité
- Support externe en tissu doux

Ambu® WhiteSensor CMM/1

L'électrode Ambu WhiteSensor CMM/1 est dotée d'un gel solide hautement conducteur, fortement adhésif, qui garantit une bonne qualité de signal pendant les applications de monitorage ECG de longue durée.

Grâce au support externe en tissu doux, l'électrode offre facilité d'utilisation et confort pendant l'application.



Gel solide



Support en tissu

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Caractéristiques techniques

Dimensions		Environnement	
Dimensions de l'électrode (diamètre en mm)	50	Électrode sans PVC	Oui
Surface totale (en mm ²)	1963	Électrode sans latex	Oui
Surface adhésive (en mm ²)	1660	Conditionnement sans PVC	Oui
Épaisseur sans connecteur/câble (en mm)	-	Rayons X et IRM	
Capteur		Radiotransparente	Non
Matériau du capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	Compatible avec l'IRM	Non
Nature du gel	Gel solide	Validité	
Surface du capteur (en mm ²)	44	En sachet ouvert	30 jours
Surface du gel/zone de mesure (en mm ²)	201	En sachet scellé*	24 mois
Données électriques (ANSI/AAMI)			
Impédance CA - typique	150 Ω	*à compter de la date de fabrication	
Tension continue de polarisation - typique	1.0 mV		
Tension résiduelle de défibrillation - typique	15 mV		
Vitesse de changement du potentiel de polarisation	0.3 mV/s		
Recueil instabilité et bruit interne	<90 µV		
Recueil tolérance courant (après 8 h)	<15 mV		

Matériaux

Électrode		Conditionnement standard	
Biocompatible	Oui	Nombre d'électrodes/ plaquette	1
Capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	Nombre d'électrodes/ sachet	30
Support externe	Tissu doux non tissé	Quantité/boîte	1200/7200
Adhésif externe	Acrylate		
Connecteur (bouton)	Acier inoxydable		
Plaquette	PET siliconé - film		
Conditionnement		Options	
Sachets, couche intérieure	Polyéthylène (PE)	Connecteurs	S
Sachets, couche centrale	Aluminium (Al)	Attention	
Sachets, couche extérieure	Polyester/aluminium/polyéthylène	Réservé à un usage unique	
Boîtes	Carton		

Configurations disponibles*

Référence	30
CMM/1-oo-S	Nombre par boîte/boîte extérieure 1200/7200

- Produit
- Longueur du câble
- Connecteur

*certaines configurations ne sont pas disponibles partout