

Ambu® WhiteSensor 0315M

Électrode ECG - à usage unique



Bénéfices clé

- Gel solide non agressif
- Petite dimension
- Languette en forme de queue de poisson réduisant les décollements de l'électrode
- Radiotransparente
- Compatible avec l'IRM

Ambu® WhiteSensor 0315M

Électrode de petite taille à languette et gel solide pour ECG à 12 dérivations. Avantageusement conditionnée en plaquettes de 10 pièces. La languette en queue de poisson

prévient les décollements de l'électrode même en cas de pliure de l'adaptateur.



Gel solide



Support externe en polymère



Radiotransparente



Compatible avec l'IRM

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Caractéristiques techniques

Dimensions		Environnement	
Dimensions de l'électrode (longueur x largeur en mm)	35 x 21	Électrode sans PVC	Oui
Dimensions du contact avec la peau (longueur x largeur en mm)	26 x 21	Électrode sans latex de caoutchouc naturel	Oui
Surface adhésive (en mm ²)	546	Conditionnement sans PVC	Oui
Capteur		Rayons X et IRM	
Matériaux du capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	Radiotransparente	Oui
Nature du gel	Gel solide à base de chlorure	Compatible avec l'IRM	Oui*
Surface du gel (en mm ²)	546	Durée de conservation	
Surface du capteur (en mm ²)	546	En sachet ouvert	1 mois
Données électriques (ANSI/AAMI)		En sachet scellé	24 mois**
Impédance CA - typique	400 Ω	** Champ magnétique statique de 1,5 et 3 Tesla uniquement. Champ à gradient spatial maximal de 25000 Gauss/cm ou 250 Tesla/m. Débit d'absorption spécifique (DAS) moyen pour un corps entier de 2 W/kg maximum pour 15 minutes de passage au scanner.	
Tension continue de polarisation - typique	0,3 mV	**à compter de la date de fabrication	
Tension résiduelle de défibrillation - typique	11 mV		
Vitesse de changement du potentiel de polarisation - typique	0,3 mV/s		
Recueil instabilité et bruit interne	0,0 µV		
Recueil tolérance courant (après 4 h pour les encoches)	2,2 mV		

Matériaux

Électrode		Conditionnement	
Biocompatible	Oui	Sachet (feuillets externe/intermédiaire/ interne)	Papier couché/polyéthylène/aluminium/ionomère (Surlyn)
Éponge	-	Nombre d'électrodes/ boîte	Carton imprimé
Support externe	-	Nombre d'électrodes/ carton d'expédition	Carton ondulé imprimé
Adhésif externe	-	Conditionnement standard	
Étiquette	-	Nombre d'électrodes/ plaquette	10
Connecteur	Bouton Snap Clip en graphite	Nombre d'électrodes/ sachet	100
Élément supérieur	Papier couché/polyester/ graphite conducteur	Nombre d'électrodes/ boîte	500
Languette	Papier couché siliconé	Nombre d'électrodes/ carton d'expédition	5000
Attention			
Usage unique seulement			

Configurations disponibles

Référence	
0315M	

Ambu Sarl

Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33070 Bordeaux Cedex
Tél. : +33 5 57 92 31 50
Fax : +33 5 57 92 31 59
www.ambu.fr
www.ambu-shop.fr