

Ambu® WhiteSensor WSP25

Électrode ECG - à usage unique



Bénéfices clés

- Électrode de petite taille adaptée à usage pédiatrique
- Gel solide hautement conducteur et forte adhésivité pour un signal de qualité optimale
- Support en mousse confortable

Ambu® WhiteSensor WSP25

L'électrode de petite taille Ambu WhiteSensor WSP25 est dotée d'un gel solide hautement conducteur, fortement adhésif, qui garantit une bonne qualité de signal pendant les applications de monitorage ECG pédiatrique.

Grâce au support externe en mousse flexible et à la forme en goutte d'eau, l'électrode s'adapte parfaitement à la plupart des patients et offre facilité d'utilisation et confort pendant l'application.



Gel liquide



Support en mousse

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Dimensions de l'électrode (l x L en mm)	32 x 25
Surface adhésive (en mm ²)	323
Épaisseur sans connecteur/câble (en mm)	1
Capteur	
Matériau du capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)
Nature du gel	Gel solide
Surface du capteur (en mm ²)	44
Surface du gel/zone de mesure (en mm ²)	201
Données électriques (ANSI/AAMI)	
Impédance CA	≤ 150 Ω
Tension continue de polarisation	≤ 1 mV
Tension résiduelle de défibrillation	≤ 15 mV
Vitesse de changement du potentiel de polarisation	≤ 0,3 mV /s
Impédance après SDR (ACZ)	≤ 150 Ω
Recueil instabilité et bruit interne	≤ 90 µV
Tolérance courant (après 8 h)	≤ 15 mV
Environnement	
Électrode sans PVC	Oui
Électrode sans latex de caoutchouc naturel	
Conditionnement sans PVC	Oui
Rayons X et IRM	
Radiotransparent	Non
Compatible avec l'IRM	Non
Durée de validité	
En sachet ouvert	1 mois
En sachet scellé	24 mois*

*à compter de la date de fabrication

Matériaux

Électrode		Conditionnement standard	
Biocompatible	Oui	Nombre d'électrodes/sachet	50
Capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)	Quantité boîte/carton	600/7200
Support externe	Mousse de polyéthylène (améliorée)	Quantité minimale de commande	600/7200
Adhésif externe	Polyacrylate		
Connecteur	Bouton pression en acier inoxydable		
Plaquette	PET		
Conditionnement		Options	
Sachet	Polyester/ Aluminum/ Polyéthylène	Connecteurs	S
Carton et emballage extérieur	Boîte ondulée	Attention	
		Usage unique seulement	

Configurations disponibles

Numéro de référence	Quantité/plaquette	Quantité/sachet	Quantité/boîte	Quantité/carton
WSP25-oo-S/50	5	50	600	7200

Ambu S.A.R.L

Les Bureaux du Parc
Avenue Jean Gabriel Domergue - 33000 Bordeaux
France
Tél. +33 (0)5 57 92 31 50
Fax +33 (0)5 57 92 31 59
www.ambu.fr

■ Produit
WSP25-oo-S ■ Longueur du câble
■ Connecteur

 États-Unis :
sur ordonnance uniquement