

Ambu® WhiteSensor WSP30

Électrode ECG - à usage unique



Bénéfices clés

- Électrode de petite taille/taille moyenne adaptée à l'usage pédiatrique et adulte
- Gel solide hautement conducteur et forte adhésivité pour un signal de qualité optimale
- Support en mousse confortable

Ambu® WhiteSensor WSP30

L'électrode de petite taille/taille moyenne Ambu WhiteSensor WSP30 est dotée d'un gel solide hautement conducteur, fortement adhésif, qui garantit une bonne qualité de signal pendant les applications de monitorage ECG pédiatrique et adulte.

Grâce au support externe en mousse flexible et à la forme en goutte d'eau, l'électrode s'adapte parfaitement à la plupart des patients et offre facilité d'utilisation et confort pendant l'application.



Gel liquide



Support en mousse

WhiteSensor

Ambu
Ideas that work for life

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Dimensions de l'électrode (l x L en mm)	35 x 30
Surface adhésive (en mm ²)	511
Épaisseur sans connecteur/câble (en mm)	1
Capteur	
Matériaux du capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)
Nature du gel	Gel solide
Surface du capteur (en mm ²)	44
Surface du gel/zone de mesure (en mm ²)	201
Données électriques (ANSI/AAMI)	
Impédance CA	≤ 150 Ω
Tension continue de polarisation	≤ 1 mV
Tension résiduelle de défibrillation	≤ 15 mV
Vitesse de changement du potentiel de polarisation	≤ 0,3 mV/s
Impédance après SDR (ACZ)	≤ 150 Ω
Recueil instabilité et bruit interne	≤ 90 µV
Recueil tolérance courant (après 8 h)	≤ 15 mV
Environnement	
Électrode sans PVC	Oui
Électrode sans latex de caoutchouc naturel	
Conditionnement sans PVC	Oui
Rayons X et IRM	
Radiotransparent	Non
Compatible avec l'IRM	Non
Durée de validité	
En sachet ouvert	1 mois
En sachet scellé	24 mois*

*à compter de la date de fabrication

Matériaux

Électrode	
Biocompatible	Oui
Capteur	Argent/Chlorure d'argent (Ag/AgCl)
Support externe	Mousse de polyéthylène (améliorée)
Adhésif externe	Polyacrylate
Connecteur	Bouton pression en acier inoxydable
Plaquette	PET
Conditionnement	
Pochette	Polyester/ Aluminum/ Polyéthylène
Carton et emballage extérieur	Carton ondulé
Conditionnement standard	
Nombre d'électrodes/ sachet	50
Quantité boîte/ carton	600/7200
Quantité minimale de commande	600/7200
Options	
Connecteurs	S
Attention	
Usage unique seulement	

Configurations disponibles

Numéro de référence	Quantité/plaquette	Quantité/sachet	Quantité/boîte	Quantité/carton
WSP30-00-S/50	5	50	600	7200

Ambu S.A.R.L

Les Bureaux du Parc
Avenue Jean Gabriel Domergue - 33000 Bordeaux
France
Tél. +33 (0)5 57 92 31 50
Fax +33 (0)5 57 92 31 59
www.ambu.fr

■ Produit
WSP30-00-S ■ Longueur du câble
■ Connecteur

 États-Unis :
sur ordonnance uniquement