

Ambu® BlueSensor BR

Électrode ECG - à usage unique

CODE CLADIMED : K51FG02



Bénéfices clés

- Gel solide non agressif
- Support externe en tissu doux
- Taille moyenne idéale pour les patients en pédiatrie
- Radiotransparent
- Forme spéciale pour une meilleure adhésivité

Ambu® BlueSensor BR

L'électrode radiotransparente Ambu® BlueSensor BR de petites dimensions se caractérise par un gel solide et un support en non tissé agréable pour la peau du patient ; l'ensemble procure un signal d'excellente qualité dans un grand nombre d'applications nécessitant un

repositionnement de l'électrode. Grâce à sa texture souple, l'électrode peut être conservée par le patient pendant de longues périodes.

Cette électrode est uniquement disponible en version pré-câblée (code couleur en option).



Gel solide



Support externe
en tissu



Radiotransparent

BlueSensor

Ambu
Ideas that work for life

Caractéristiques techniques

Dimensions	
Dimensions de l'électrode (longueur x largeur en mm)	28 x 20
Surface totale (longueur x largeur en mm)	28 x 20
Surface adhésive (en mm ²)	503
Épaisseur sans connecteur/câble (en mm)	1

Capteur	
Matériaux du capteur	Argent/Chlorure d'Argent (Ag/AgCl)
Nature du gel	Gel solide
Surface du capteur (en mm ²)	503
Surface du gel/zone de mesure (en mm ²)	503

Données électriques (ANSI/AAMI)	
Impédance CA - typique	350 Ω
Tension continue de polarisation - typique	0,6 mV
Tension résiduelle de défibrillation - typique	13,6 mV
Vitesse de changement du potentiel de polarisation	0,5 mV/s
Recueil instabilité et bruit interne	<90 µV
Recueil tolérance courant (après 8 h)	<30 mV

Matériaux

Électrode	
Biocompatibilité	Oui
Capteur	Argent/Chlorure d'Argent (Ag/AgCl)
Éponge	-
Support externe	PVC et Carbone
Adhésif externe	Gel solide
Support interne	-
Adhésif interne	-
Elément supérieur	Fibre de polyester non tissé (PET)
Pontet	-
Connecteur (bouton)	-
Câble	Carbone
Revêtement isolant du câble	Polychlorure de vinyle (PVC)
Connecteur câble	Laiton/Polypropylène (PP)
Plaquette	Film de polyester siliconé

Configurations disponibles

Quantité/sachet	12	Code couleur
Nombre d'électrodes par boîte/carton		
BR-50-A/12	600/1200	
BR-50-K/12	600/1200	EU, US
BR-80-K/12	600/1200	

- Produit
- BR-50-A ■ Longueur du câble
- Connecteur

** couleur des câbles
UE : noir, rouge, jaune
É-U : noir, vert, blanc

Connecteurs précâblés :



A = 4 mm



K = 1,5 mm

Ambu Sarl

Les Bureaux du Parc
Rue Jean Gabriel Domergue
33070 Bordeaux Cedex
Tél. : +33 5 57 92 31 50
Fax : +33 5 57 92 31 59
www.ambu.fr
www.ambu-shop.fr