


**STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI +  
SPO2 COMEN****COMEN****Ref. BCMONI01****CE  
1639****DISPOSITIF MEDICAL  
CLASSE  
IIb  
MEDICAL DEVICE****3 YEARS  
GARANTIE  
3 SNV**

02/07/2024 12:30:34 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.

GSH | 30 rue Jean de Guiramand  
13290 Aix-en-Provence | France  
 [www.gsh-med.fr](http://www.gsh-med.fr)

+33(0)4 42 90 31 31  
 [info@gsh-med.fr](mailto:info@gsh-med.fr)

**STATION DE DIAGNOSTIC NC3 PNI +  
SPO2 COMEN****COMEN****Ref. BCMONI01****La station de diagnostic compacte, rapide et précise, parfaite pour l'ambulatoire au chevet du patient.****Description**

Le moniteur NC3 permet de mesurer 2 paramètres vitaux: la pression artérielle non invasive (PNI) et la saturation en oxygène (SpO2). Particulièrement rapide et facile à utiliser (démarrage 1 à 2 secondes, mesure de PNI: 20 à 30 secondes) Son poids et sa petite taille avec en option un pied à roulettes ou un support mural en font un instrument très adapté en ambulatoire au chevet du patient, dans les établissements hospitaliers, cliniques ou EHPAD

- Ecran LCD rétro-éclairé de 6"
- Accessoires de PNI et SpO2 pour tous types de patient (adulte, pédiatrique, néonatal) (livré avec brassard PNI adulte et capteur SpO2 adulte)
- Mesure de la PNI ponctuelle (manuelle) ou programmée (automatique)
- Batterie Lithium rechargeable intégrée pour une autonomie de 12 heures en continu
- 50 groupes/patients de données sauvegardées
- Poids : 1,25kg
- Options : Pied à roulettes , support mural

**Caractéristiques**

Marquage CE	CE1639	Dispositif Médical	Classe IIb
Code barre	3661040219103	Code douanier	9018199560
Garantie (mois)	36	Pays	Chine
<b>MESURES</b>			
Unité emballée / Largeur (cm)	25	Unité nue / Largeur (cm)	21
Unité emballée / Hauteur (cm)	26	Unité nue / Hauteur (cm)	13
Unité emballée / Longueur (cm)	31	Unité nue / Longueur (cm)	13
Unité emballée / Poids (kg)	2.95	Unité nue / Poids (kg)	1.25
<b>CONDITIONS DE STOCKAGE SPÉCIFIQUES</b>			
Température mini	-20	Température maxi	60
Humidité mini	NA	Humidité maxi	93
<b>AUTRES CARACTÉRISTIQUES</b>			
Unité emballée / Quantité	1		

Moniteur fourni avec câble secteur, tubulure PNI de 3 m, 1 brassard adulte, 1 capteur SpO2 adulte rigide

 02/07/2024 12:30:34 - Informations et caractéristiques données à titre indicatif et pouvant être sujettes à modification.