

AO 23U021
Solutions affichages
dynamiques extérieurs

FICHE TECHNIQUE

ESSENTIEL Portrait
P3,9 - 2m²
Simple Face

Produit
sélectionné par



PRISMA^{TRONIC}

Caractéristiques techniques :

MOBILIER	TYPE D'AFFICHAGE	Dimensions du caisson LxHxP	132 x 236 x 17 cm
		Hauteur sous caisson - Poids	230 cm - 280 kg
		Couleur : RAL	Standard : Noir 2200 sablé ; Bleu 2600 sablé ; Gris 2400 sablé Les autres couleurs sont réalisables sur simple demande
		Matériaux du mobilier	Aluminium traité anticorrosion par traitement de galvanisation à chaud ou métallisation.
		Protection du mobilier	Face avant anti-vandalisme IK10, incassable, antichoc, anti-reflet et anti-tags. Indice étanchéité IP67. Thermolaquage en poudre polyester anticorrosion.
FONCTIONNEMENT	GESTION DES CONTENUS ET ASSISTANCE	Personnalisation du bandeau	Personnalisation au choix (nom, blason, texte...)
		Surface d'affichage	120 x 171 cm soit 2,05m²
		Résolution LxH	308 x 440 soit 406 560 diodes RGB
		Angle de vision	170° H / 170° V
		Luminosité	12 000 cd/m²
		PC	64 bits J1900 RAM 4 Go DDR3L - Processeur INTEL Quad Core 2,42 ghz - DISQUE FLASH SSD 1To - WIN 10 IOT
		Alimentation	220 / 230 V - 50 Hz monophasé avec mise à la terre Disjoncteur calibre 16 A type D
		Consommation moyenne	110W en moyenne
		T°C de fonctionnement	-45°C à +80° C
		Communication du panneau	Fibre ou RJ45 ou carte SIM 4G/5G ou WiFi (option)
		Logiciel	Accès Web sécurisé mode SAAS, via identifiant et mot de passe depuis n'importe quel PC, tablette ou smartphone. Options comprises : Météo et Info trafic
		Types de médias gérés	Tous types de médias de types textes, images, photos et vidéos. Diversité des solutions d'affichage grâce aux animations, programmations, transitions...
		+ PRISMATRONIC	Hotline et télésurveillance annuelles incluses Formations supplémentaires incluses



UN DESIGN MODERNE & ELEGANT

Qualité premium grâce :

• Aux matériaux

Principalement fabriqué à partir de matériaux recyclés, l'ensemble de la structure et du mobilier est 100% recyclable dans les filières environnementales françaises.

• A sa fiabilité et durabilité

Protection anticorrosion de dernière génération pour la structure et composants électroniques utilisant des technologies fanless et certifiées IP67.

• Au respect des normes

(CE, CEM, ISO 9001, ISO 14001, Ecovadis Silver, RoHs...).

Maintenance :

- **en continue** : surveillance pro-active en ligne par nos équipes.
- **immédiate** : la détection des incidents est assurée en temps réel et immédiatement prise en compte.



Luminosité :

Rendu parfait de votre écran même en plein soleil grâce à notre double sonde de luminosité.

Design :

- Cadre et caisson : **ultra fin**.
- **Pied intégré** dans la structure pour une meilleure rigidité et un design plus épuré (pas de poteau apparent à l'arrière).
- Visserie non apparente.

Production Française

Maitrise de A à Z de la fabrication.



PRISMATRONIC



Siège social - PRISMATRONIC - 451 route de Feurs - 69610 HAUTE-RIVOIRE - FRANCE
Tél. +33 4 74 70 68 00 - Fax +33 4 74 26 30 87 - Mail: contact@prismaflex.com - www.prismaflex.com