

AO 23U021

Solutions affichages
dynamiques extérieurs

FICHE TECHNIQUE

ESSENTIEL Portrait

P3,9 - 1,5m²

Simple Face

Produit
sélectionné par



PRISMATRIX[®] ELECTRONIC

Caractéristiques techniques :

MOBILIER	Dimensions du caisson LxHxP	132 x 194 x 17 cm
	Hauteur sous caisson - Poids	230 cm - 220 kg
	Couleur : RAL	Standard : Noir 2200 sablé ; Bleu 2600 sablé ; Gris 2400 sablé. Les autres couleurs sont réalisables sur simple demande
	Matériaux du mobilier	Aluminium traité anticorrosion par traitement de galvanisation à chaud ou métallisation.
	Protection du mobilier	Face avant anti-vandalisme IK10, incassable, antichoc, antireflet et anti-tags. Indice étanchéité IP67. Thermolaquage en poudre polyester anticorrosion.
	Personnalisation du bandeau	Personnalisation au choix (nom, blason, texte...)
	Surface d'affichage	120 x 128 cm soit 1,54m ²
	Résolution LxH	308 x 328 soit 303 072 diodes RGB
	Angle de vision	170° H / 170° V
	Luminosité	12 000 cd/m ²
TYPE D'AFFICHAGE	PC	64 bits J1900 RAM 4 Go DDR3L - Processeur INTEL Quad Core 2,42 ghz - DISQUE FLASH SSD 1To - WIN 10 IOT
	Alimentation	220 / 230 V - 50 Hz monophasé avec mise à la terre Disjoncteur calibre 16 A type D
	Consommation moyenne	93W en moyenne
	T° C de fonctionnement	-45°C à +80°C
FONCTIONNEMENT	Communication du panneau	Fibre ou RJ45 ou carte SIM 4G/5G ou WiFi (option)
	Logiciel	Accès Web sécurisé mode SAAS, via identifiant et mot de passe depuis n'importe quel PC, tablette ou smartphone. Options comprises : Météo et Info trafic.
	Types de médias gérés	Tous types de médias de types textes, images, photos et vidéos. Diversité des solutions d'affichage grâce aux animations, programmations, transitions...
	+ PRISMATRONIC	Hotline et télésurveillance annuelles incluses. Formations supplémentaires incluses.
GESTION DES CONTENUS ET ASSISTANCE	Visuel non contractuel	
	UGAP	

UN DESIGN MODERNE & ELEGANT



Qualité premium grâce :

• Aux matériaux

Principalement fabriqué à partir de matériaux recyclés, l'ensemble de la structure et du mobilier est 100% recyclable dans les filières environnementales françaises.

• A sa fiabilité et durabilité

Protection anticorrosion de dernière génération pour la structure et composants électroniques utilisant des technologies fanless et certifiées IP67.

• Au respect des normes

(CE, CEM, ISO 9001, ISO 14001, Ecovadis Silver, RoHS...).



Luminosité :
Rendu parfait de votre écran même en plein soleil grâce à notre double sonde de luminosité.



- Design :**
- Cadre et caisson : **ultra fin**.
 - **Pied intégré** dans la structure pour une meilleure rigidité et un design plus épuré (pas de poteau apparent à l'arrière).
 - Visserie non apparente.



Production Française

Maitrise de A à Z de la fabrication.



PRISMATRONIC

Siège social - PRISMATRONIC - 451 route de Feurs - 69610 HAUTE-RIVOIRE - FRANCE
Tél. +33 4 74 70 68 00 - Fax +33 4 74 26 30 87 - Mail: contact@prismaflex.com - www.prismaflex.com