

AO 23U021

Solutions affichages
dynamiques extérieurs

FICHE TECHNIQUE

ESSENTIEL Portrait

P3,9 - 1,5m²

Double Face

Produit
sélectionné par



PRISMATRIX INNOVATION

ESSENTIEL Portrait P3,9 1,5m² DF

Dimensions : 1200 x 1284 mm

Double face

PITCH
P3,9 mm

Caractéristiques techniques :

MOBILIER	Dimensions du caisson LxHxP	132 x 194 x 17 cm
	Hauteur sous caisson – Poids	230 cm – 340 kg
	Couleur : RAL	Standard : Noir 2200 sablé ; Bleu 2600 sablé ; Gris 2400 sablé Les autres couleurs sont réalisables sur simple demande
	Matériaux du mobilier	Aluminium traité anticorrosion par traitement de galvanisation à chaud ou métallisation.
	Protection du mobilier	Face avant anti-vandalisme IK10, incassable, antichoc, anti-reflet et anti-tags. Indice étanchéité IP67. Thermolaquage en poudre polyester anticorrosion.
	Personnalisation du bandeau	Personnalisation au choix (nom, blason, texte...).
	Surface d'affichage	120 x 128 cm soit 1,54m ² (par face)
	Résolution LxH	308 x 328 soit 303 072 diodes RGB (par face)
	Angle de vision	170° H / 170° V
	Luminosité	12 000 cd/m ²
TYPE D'AFFICHAGE	PC	64 bits J1900 RAM 4 Go DDR3L - Processeur INTEL Quad Core 2,42 ghz - DISQUE FLASH SSD 1To - WIN 10 IOT
	Alimentation	220 / 230 V - 50 Hz monophasé avec mise à la terre Disjoncteur calibre 20 A type D
	Consommation moyenne/face	93W en moyenne
	T° C de fonctionnement	-45°C à +80°C
	Communication du panneau	Fibre ou RJ45 ou carte SIM 4G/5G ou WiFi (option)
	Logiciel	Accès Web sécurisé mode SAAS, via identifiant et mot de passe depuis n'importe quel PC, tablette ou smartphone. Options comprises : Météo et Info trafic
	Types de médias gérés	Tous types de médias de types textes, images, photos et vidéos. Diversité des solutions d'affichage grâce aux animations, programmations, transitions...
GESTION DES CONTENUS ET ASSISTANCE	+ PRISMATRONIC	Hotline et télésurveillance annuelles incluses Formations supplémentaires incluses

UN DESIGN MODERNE & ELEGANT

PRISMATRONIC

Siège social - PRISMATRONIC - 451 route de Feurs - 69610 HAUTE-RIVOIRE - FRANCE
Tél. +33 4 74 70 68 00 - Fax +33 4 74 26 30 87 - Mail: contact@prismaflex.com - www.prismaflex.com