

AO 23U021

Solutions affichages
dynamiques extérieurs

FICHE TECHNIQUE

ESSENTIEL Portrait

P3,9 - 1,7m²

Double Face

Produit
sélectionné par



PRISMATRIX INNOVATION

Caractéristiques techniques :

MOBILIER	Dimensions du caisson LxHxP 112 x 237 x 17 cm
	Hauteur sous caisson - Poids 230 cm - 380 kg
	Couleur : RAL Standard : Noir 2200 sablé ; Bleu 2600 sablé ; Gris 2400 sablé. Les autres couleurs sont réalisables sur simple demande
	Matériaux du mobilier Aluminium traité anticorrosion par traitement de galvanisation à chaud ou métallisation.
PROTECTION DU MOBILIER	Protection du mobilier Face avant anti-vandalisme IK10, incassable, antichoc, anti-reflet et anti-tags. Indice étanchéité IP67. Thermolaquage en poudre polyester anticorrosion.
PERSONNALISATION	Personnalisation du bandeau Personnalisation au choix (nom, blason, texte...)
TYPE D'AFFICHAGE	Surface d'affichage 99 x 171 cm soit 1,71m ² (par face)
	Résolution LxH 256 x 440 soit 337 920 diodes RGB (par face)
	Angle de vision 170° H / 170° V
LUMINOSITÉ	Luminosité 12 000 cd/m ²
FONCTIONNEMENT	PC 64 bits J1900 RAM 4 Go DDR3L - Processeur INTEL Quad Core 2,42 ghz - DISQUE FLASH SSD 1To - WIN 10 IOT
	Alimentation 220 / 230 V - 50 Hz monophasé avec mise à la terre Disjoncteur calibre 16A (SF)/20A(DF) type D
	Consommation moyenne/face 102W en moyenne
	T° C de fonctionnement -45°C à +80°C
	Communication du panneau Fibre ou RJ45 ou carte SIM 4G/5G ou WiFi (option)
GESTION DES CONTENUS ET ASSISTANCE	Logiciel Accès Web sécurisé mode SAAS, via identifiant et mot de passe depuis n'importe quel PC, tablette ou smartphone. Options comprises : Météo et Info trafic.
	Types de médias gérés Tous types de médias de types textes, images, photos et vidéos. Diversité des solutions d'affichage grâce aux animations, programmations, transitions...
+ PRISMATRONIC	Hotline et télésurveillance annuelles incluses Formations supplémentaires incluses

UN DESIGN MODERNE & ELEGANT

PRISMATRONIC

Siège social - PRISMATRONIC - 451 route de Feurs - 69610 HAUTE-RIVOIRE - FRANCE
Tél. +33 4 74 70 68 00 - Fax +33 4 74 26 30 87 - Mail: contact@prismaflex.com - www.prismaflex.com