

AO 23U021

Solutions affichages  
dynamiques extérieurs

## FICHE TECHNIQUE

ESSENTIEL Paysage  
MONO P6 - 2m<sup>2</sup>  
Double Face

Produit  
sélectionné par



PRISMATRIX<sup>®</sup> ELECTRONIC

# ESSENTIEL Paysage P6 2m<sup>2</sup> DF

Dimensions : 1600 x 1284 mm

Double face

PITCH  
P6 mm

## Caractéristiques techniques :

MOBILIER	Dimensions du caisson LxHxP	172 x 194 x 17 cm
	Hauteur sous caisson – Poids	230 cm – 350 kg
	Couleur : RAL	Standard : Noir 2200 sablé ; Bleu 2600 sablé ; Gris 2400 sablé. Les autres couleurs sont réalisables sur simple demande
	Matériaux du mobilier	Aluminium traité anticorrosion par traitement de galvanisation à chaud ou métallisation.
	Protection du mobilier	Face avant anti-vandalisme IK10, incassable, antichoc, anti-reflet et anti-tags. Indice étanchéité IP67. Thermolaquage en poudre polyester anticorrosion.
	Personnalisation du bandeau	Personnalisation au choix (nom, blason, texte...).
	Surface d'affichage	160 x 128 cm soit 2,05m <sup>2</sup> (par face)
	Résolution LxH	266 x 214 soit 170 772 diodes RGB (par face)
	Angle de vision	170° H / 170° V
	Luminosité	12 000 cd/m <sup>2</sup>
TYPE D'AFFICHAGE	PC	64 bits J1900 RAM 4 Go DDR3L - Processeur INTEL Quad Core 2,42 ghz - DISQUE FLASH SSD 1To - WIN 10 IOT
	Alimentation	220 / 230 V - 50 Hz monophasé avec mise à la terre Disjoncteur calibre 20 A type D
	Consommation moyenne/face	110W en moyenne
	T° C de fonctionnement	-45°C à +80°C
	Communication du panneau	Fibre ou RJ45 ou carte SIM 4G/5G ou WiFi (option)
	Logiciel	Accès Web sécurisé mode SAAS, via identifiant et mot de passe depuis n'importe quel PC, tablette ou smartphone. Options comprises : Météo et Info trafic
	Types de médias gérés	Tous types de médias de types textes, pictogrammes, etc. Diversité des solutions d'affichage grâce aux animations, programmations, transitions...
+ PRISMATRONIC	Hotline et télésurveillance annuelles incluses Formations supplémentaires incluses	

Visuel non contractuel

## UN DESIGN MODERNE & ELEGANT

### Qualité premium grâce :

#### • Aux matériaux

Principalement fabriqué à partir de matériaux recyclés, l'ensemble de la structure et du mobilier est 100% recyclable dans les filières environnementales françaises.

#### • A sa fiabilité et durabilité

Protection anticorrosion de dernière génération pour la structure et composants électroniques utilisant des technologies fanless et certifiées IP67.

#### • Au respect des normes

(CE, CEM, ISO 9001, ISO 14001, Ecovadis Silver, RoHS...).



**Luminosité :**  
Rendu parfait de votre écran même en plein soleil grâce à notre double sonde de luminosité.

### Design :

- Cadre et caisson : **ultra fin**.
- **Pied intégré** dans la structure pour une meilleure rigidité et un design plus épuré (pas de poteau apparent à l'arrière).
- Visserie non apparente.



### Maintenance :

- **en continue** : surveillance pro-active en ligne par nos équipes.
- **immédiate** : la détection des incidents est assurée en temps réel et immédiatement prise en compte.



**Production Française**  
Maitrise de A à Z de la fabrication.



PRISMATRONIC 2

# PRISMATRONIC

Siège social - PRISMATRONIC - 451 route de Feurs - 69610 HAUTE-RIVOIRE - FRANCE  
Tél. +33 4 74 70 68 00 - Fax +33 4 74 26 30 87 - Mail: [contact@prismaflex.com](mailto:contact@prismaflex.com) - [www.prismaflex.com](http://www.prismaflex.com)