

AO 23U021

Solutions affichages
dynamiques extérieurs

FICHE TECHNIQUE

Panneau Extérieur LED 6m²

P6, paysage, pied filant
Simple Face

Produit
sélectionné par



PRISMATRIX INNOVATION

6m² SF Filant P6

Dimensions : 2800 x 2140 mm

Simple face

PITCH
P6 mm**Caractéristiques techniques :**

MOBILIER	Dimensions du caisson LxHxP - Poids	280 x 214 x 25 cm - 900 kg
	Couleur : RAL	Standard : Noir 2200 sablé ; Bleu 2600 sablé ; Gris 2400 sablé. Les autres couleurs sont réalisables sur simple demande
	Matériaux du mobilier	Aluminium traité anticorrosion par traitement de galvanisation à chaud ou métallisation.
	Protection du mobilier	Face avant anti-vandalisme IK10, incassable, antichoc, anti-reflet et anti-tags. Indice étanchéité IP67. Thermolaquage en poudre polyester anticorrosion.
TYPE D'AFFICHAGE	Surface d'affichage	280 x 214 cm soit 6m ²
	Pixel par module	64 x 68
	Densité de pixel /m ²	152 320
	Luminosité LED avant calibration	12 000 cd
	Contraste	7000:1
	Angle de vision	170° H / 170° V
FONCTIONNEMENT	Alimentation	Monophasé ou triphasé
	Consommation :	
	• Max /m ² avec un contenu blanc complet	635
	• Moyenne/m ² sur 24h avec contenu moyen	130
	Communication	Fibre ou RJ45 ou carte SIM 4G/5G ou WiFi (option).
GESTION DES CONTENUS ET MANTENANCE	Logiciel	Accès Web sécurisé mode SAAS, via identifiant et mot de passe depuis n'importe quel PC, tablette ou smartphone. Options comprises : Météo et Info trafic.
	Types de médias gérés	Tous types de médias de types textes, images, photos et vidéos. Diversité des solutions d'affichage grâce aux animations, programmations, transitions...
	+ PRISMATRONIC	Hotline et télésurveillance annuelles incluses Formations supplémentaires incluses

UN DESIGN MODERNE & ELEGANT**Qualité premium grâce :****• Aux matériaux**

Principalement fabriqué à partir de matériaux recyclés, l'ensemble de la structure et du mobilier est 100% recyclable dans les filières environnementales françaises.

• A sa fiabilité et durabilité

Protection anticorrosion de dernière génération pour la structure et composants électroniques utilisant des technologies fanless et certifiées IP67.

• Au respect des normes

(CE, CEM, ISO 9001, ISO 14001, Ecovadis Silver, RoHs...).

Luminosité :
Rendu parfait de votre écran même en plein soleil grâce à notre double sonde de luminosité.

Maintenance :

- **en continue** : surveillance pro-active en ligne par nos équipes.

- **immédiate** : la détection des incidents est assurée en temps réel et immédiatement prise en compte.

Design :

- Cadre et caisson : **ultra fin**
- Pied filant carré à l'arrière du panneau
- **Visserie non apparente.**

**Production Française**

Maitrise de A à Z de la fabrication.



PRISMATRONIC

Siège social - PRISMATRONIC - 451 route de Feurs - 69610 HAUTE-RIVOIRE - FRANCE
Tél. +33 4 74 70 68 00 - Fax +33 4 74 26 30 87 - Mail: contact@prismaflex.com - www.prismaflex.com