

AO 23U021

Solutions affichages  
dynamiques extérieurs

## FICHE TECHNIQUE

TOTEM 80'' Extérieur LED

P2

Simple Face- Dos bardé

Produit  
sélectionné par



PRISMATRIX INNOVATION



**PITCH**  
P2 mm

### Caractéristiques techniques :

<b>MOBILIER</b>	Dimensions du caisson LxHxP - Poids	129 x 269 x 29 cm - 300 kg
	Couleur : RAL	Standard : Noir 2200 sablé; Bleu 2600 sablé; Gris 2400 sablé. Les autres couleurs sont réalisables sur simple demande
	Matériaux du mobilier	Aluminium traité anticorrosion par traitement de galvanisation à chaud ou métallisation.
	Protection du mobilier	Face avant anti-vandalisme IK10, incassable, anti-choc, anti-reflet et anti-tags. Indice étanchéité IP67. Thermolaquage en poudre polyester anticorrosion
<b>TYPE D'AFFICHAGE</b>	Surface d'affichage	99,8 x 171 cm soit 1,7m <sup>2</sup>
	Résolution LxH	480 x 832 soit 399 360 pixels au total
	Densité de pixel	233 600
	Luminosité LED avant calibration	12 000 cd
	Contraste	7000:1
	Angle de vision	170° H / 170° V
<b>FONCTIONNEMENT</b>	Consommation :	
	• Max /m <sup>2</sup> avec un contenu blanc complet	850
	• Max/m <sup>2</sup> avec un contenu moyen	275
	• Moyenne/m <sup>2</sup> sur 24h avec contenu moyen	150
<b>GESTION DES CONTENUS ET ASSISTANCE</b>	Communication du totem	Fibre ou RJ45 ou carte SIM 4G/5G ou WiFi (option)
	Logiciel	Accès Web sécurisé mode SAAS, via identifiant et mot de passe depuis n'importe quel PC, tablette ou smartphone. Option comprise : Météo.
	Types de Médias gérés	Tous types de médias de types textes, images, photos et vidéos. Diversité des solutions d'affichage grâce aux animations, programmations, transitions...
	+ PRISMATRONIC	Hotline et télésurveillance annuelles incluses. Formations supplémentaires incluses.

### UN DESIGN MODERNE & ELEGANT

Nouvelle technologie LED pitch de 2 mm haute définition pour une utilisation extérieure optimisée, vient remplacer la technologie LCD (énergivore et non durable).

#### Qualité premium grâce :

- Aux matériaux

Principalement fabriqué à partir de matériaux recyclés, l'ensemble de la structure et du mobilier est 100% recyclable dans les filières environnementales françaises.

- A sa fiabilité et durabilité

Protection anticorrosion de dernière génération pour la structure et composants électroniques utilisant des technologies fanless et certifiées IP67.

- Au respect des normes

(CE, CEM, ISO 9001, ISO 14001, Ecovadis Silver, RoHs...).



#### Nombreuses versions :

- Simple face dos bardé (Totem 80" P2 SF DB).
- Simple face dos affichable (Totem 80" P2 SF DH).
- Double face (Totem 80" P2 DF).

**Luminosité :**  
Rendu parfait de votre écran même en plein soleil grâce à notre double sonde de luminosité.

#### Maintenance :

- en continue : surveillance proactive en ligne par nos équipes.
- immédiate : la détection des incidents est assurée en temps réel et immédiatement prise en compte.



#### Production Française

Maitrise de A à Z de la fabrication.



# PRISMATRONIC

Siège social - PRISMATRONIC - 451 route de Feurs - 69610 HAUTE-RIVOIRE - FRANCE  
Tél. +33 4 74 70 68 00 - Fax +33 4 74 26 30 87 - Mail: [contact@prismaflex.com](mailto:contact@prismaflex.com) - [www.prismaflex.com](http://www.prismaflex.com)