

AO 23U021

Solutions affichages
dynamiques extérieurs

FICHE TECHNIQUE

Colonne Extérieure LED - P2.9
Design PARIS - 1 face digitale
et 2 faces pour affiches
papier rétro-éclairées

Produit
sélectionné par



PRISMATRIX INNOVATION

Caractéristiques techniques :

MOBILIER	Couleur : RAL Standard : Noir 2200 sablé ; Bleu 2600 sablé ; Gris 2400 sablé. Les autres couleurs sont réalisables sur simple demande
	Matériaux du mobilier Aluminium traité anticorrosion par traitement de galvanisation à chaud ou métallisation.
	Protection du mobilier Face avant anti-vandalisme IK10, incassable, anti-choc, anti-reflet et anti-tags. Thermolaquage en poudre polyester anticorrosion
TYPE D'AFFICHAGE	Surface d'affichage 3 surfaces d'affichage de 99,8 x 299,6 cm soit 2,99m ² Poids 1 150 kg
	Pixel par module 112x144
	Densité de pixel /m ² 113 228
	Luminosité LED avant calibration 12 000 cd
	Contraste 7000:1
	Angle de vision 170° H / 170° V
FONCTIONNEMENT	Consommation : • Max /m ² avec un contenu blanc complet 730 • Max /m ² avec un contenu moyen 210 • Moyenne/m ² sur 24h avec contenu moyen 126
	Communication de la colonne Fibre ou RJ45 ou carte SIM 4G/5G ou WiFi (option)
GESTION DES CONTENUS ET ASSISTANCE	Logiciel Accès Web sécurisé mode SAAS, via identifiant et mot de passe depuis n'importe quel PC, tablette ou smartphone. Option comprise : Météo.
	Types de Médias gérés Tous types de médias de types textes, images, photos et vidéos. Diversité des solutions d'affichage grâce aux animations, programmations, transitions...
	+ PRISMATRONIC Hotline et télésurveillance annuelles incluses. Formations supplémentaires incluses.

UN DESIGN ALLIANT MODERNITE & TRADITION



PRISMATRONIC

Siège social - PRISMATRONIC - 451 route de Feurs - 69610 HAUTE-RIVOIRE - FRANCE
Tél. +33 4 74 70 68 00 - Fax +33 4 74 26 30 87 - Mail: contact@prismaflex.com - www.prismaflex.com