

# ARMOIRE NEGATIVE ATEX 128L



## Informations produit

- › Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
- › Refroidissement ventilé température réglable de -25°C à -5°C
- › Système frigorifique avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
- › Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- › Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
- › Contact sec pour report d'alarmes
- › Verrouillage de la commande
- › Carrosserie en acier laqué blanc
- › Cuve en PS avec angles arrondis
- › Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- › Rappel de porte automatique
- › Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- › 1 passage de cuve diamètre 25mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC
- › Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
- › Fluide propre R-600a

## Avantages



### + Conformité ATEX intérieur et extérieur

Cuve sécurisée pour le stockage de produits volatiles non corrosifs, agréée ATEX II 3G Ex ec nC ic IIB T1-T6 Gc catégorie 3 zone 2, intérieur et extérieur conformément à la directive 2014/34/UE.


### + Sécurité

Alarmes visuelle et sonore pour température haute et basse et ouverture de porte prolongée et report d'alarme par contact sec.

## Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ÉQUIPEMENTS	
Volume brut (L)	125	Grille acier plastifié (nb)	2
Volume utile (L)	104	Dimensions grilles (LxP) (mm)	486x433
Classe ATEX	II 3G Ex ec nC ic IIB T3 Gc	Nombre de niveaux max.	4 x 430 mm + 3 x 300 mm
Température (°C)	-25/-5 °C	Hauteur de réglage (mm)	50
Refroidissement	Ventilé	Charge max admissible sur grille (kg)	40
Dégivrage	Automatique	Tiroirs aluminium télescopiques (en accessoires) (nb max)	2 (P 430 mm) + 2 (P 300 mm)
Évaporateur	tubes/ailettes		
Condenseur	ventilé		
Carrosserie	Laqué blanc		
Cuve	PS		
Epaisseur d'isolation	50		
Type d'éclairage	Non		
Porte	Porte blanche		
Inversion sens d'ouverture porte	Oui		
Rappel de porte automatique	Oui		
Serrure	Oui		
Pieds inox	2 roues / 2 pieds		
Fluide	R600a		
Charge de gaz (g)	43		
Niveau sonore dB(A)	37.7		
Contact sec	Oui		
COMMANDE		ALIMENTATION	
Régulation	Électronique	Tension (V)	230V (mono)
Affichage température	Digital 1K	Fréquence (Hz)	50
Alarme température	visuelle et sonore	Intensité (A)	0.7
Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore	Puissance électrique raccordée (W)	133
Fonction HACCP	Oui	Dégagement calorifique (Wh/h)	57
Verrouillage de la commande	Oui		
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES		LOGISTIQUE	
Classe climatique	7 (+35°C)	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	610x690x880
Consommation énergétique (kWh/24h)	1,48	Poids brut (kg)	46,2
Consommation énergétique annuelle (kWh/ an)	537		

## Schémas techniques



## Accessoires et options

### Accessoires

**GB430** Grille acier plastifié grande IIRR210/310/410

**GB300** Grille acier plastifié petite IIRR210/310/411