

ARMOIRE POSITIVE ATEX BLANCHE 218L + 2°C à + 15°C



Informations produit

- › Armoire agréée ATEX intérieur et extérieur
- › Température réglable de +2°C à +15°C
- › Evaporateur batterie et froid ventilé canalisé sur toute la hauteur de cuve avec dégivrage et évaporation automatique des condensats
- › Régulation électronique MPC 4.6 avec alarmes ouverture de porte et dépassement de température haute et basse
- › Mémorisation de la température min/max et des historiques d'alarmes
- › Contact sec libre de potentiel pour report d'alarmes
- › Verrouillage de la commande
- › Carrosserie en acier laqué blanc
- › Cuve en PS avec angles arrondis
- › Porte avec serrure et sens d'ouverture réversible
- › Rappel de porte automatique
- › Arrêt de la ventilation à l'ouverture de porte
- › 1 passage de cuve diamètre 25mm pour mise en place d'une ou plusieurs sondes externes GTC
- › Equipée de grilles renforcées charge max 40 kg
- › Fluide propre R-600a

Données techniques

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES		ÉQUIPEMENTS	
Volume brut (L)	218	Grille acier plastifié (nb)	3
Volume utile (L)	189	Dimensions grilles (LxP) (mm)	486x433
Classe ATEX	II 3G Ex ec nC ic IIB T5 Gc	Nombre de niveaux max.	11 x 430 mm + 3 x 300 mm
Température (°C)	+2 °C à +15 °C	Hauteur de réglage (mm)	50
Refroidissement	Ventilé	Charge max admissible sur grille (kg)	40
Dégivrage	Automatique	Tiroirs aluminium télescopiques (en accessoires) (nb max)	5 (P 430 mm) + 2 (P 300 mm)
Évaporateur	tubes/ailettes		
Condenseur	statique		
Carrosserie	Laqué blanc		
Cuve	PS		
Epaisseur d'isolation	50 mm	Dimensions (LxPxH) (mm)	595x640x1220
Porte	Blanche	Cuve (LxPxH) (mm)	461x437x644 + 461+315+233
Inversion sens d'ouverture porte	Oui	Poids net (kg)	55.5
Rappel de porte automatique	Oui		
Serrure	Oui		
Pieds inox	2 roues/2pieds		
Fluide	R-600a	ALIMENTATION	
Charge de gaz (g)	45	Tension (V)	230V (mono)
Niveau sonore dB(A)	34.1	Fréquence (Hz)	50
Contact sec	Oui	Intensité (A)	0.62
Thermostat de sécurité anti-congélation	Non	Puissance électrique raccordée (W)	95
		Dégagement calorifique (Wh/h)	20
COMMANDE		LOGISTIQUE	
Régulation	Électronique	Dimensions emballage (LxPxH) (mm)	610x690x1270
Affichage température	Digital 1K	Poids brut (kg)	58.8
Réglage hygrométrie	Non		
Alarme température	visuelle et sonore		
Alarme ouverture de porte	Visuelle et sonore		
Fonction HACCP	Oui		
Verrouillage de la commande	Oui		
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES			
Classe climatique	7 (+35°C)		
Consommation énergétique (kWh/24h)	0,52		
Consommation énergétique annuelle (kWh/ an)	189		