

Chariot conteneur

FT 225 - Réf. 417.20



(A) Couvercle avec système de fermetures à loquets dont 1 sécurisé à clé



(B) Façade simple rabattable



(C) Paroi intérieure lisse (Réf. 417.20) ou nervurée (Réf. 417.21) selon modèle



(D) Pare-chocs inférieur en profilé d'aluminium



(E) Bonde de vidange



→ Description

STRUCTURE	Construction en alliage d'aluminium anodisé (châssis + paroi) Épaisseur couche protectrice après anodisation : 10 µm Anodisation effectuée sur le corps du chariot fini Châssis en profilés d'aluminium - Paroi monobloc lisse (Réf. 417.20) ou nervurée (Réf. 417.21), en tôle d'aluminium d'épaisseur 1.5 mm avec bord supérieur en profilé d'aluminium - Fond en pointe de diamant équipé d'une bonde de vidange Fond avec joint siliconé hydrofuge pour assurer l'étanchéité
PARE-CHOCS	Pare-chocs périphérique inférieur en profilé d'aluminium
OUVERTURE	Ouverture/Fermeture par porte double (couvercle + façade rabattable) rabattable à 270° Couvercle avec système de fermetures à loquets dont 1 sécurisé à clé
POIGNÉES	Poignée de guidage (côté des roues pivotantes)
ROUES	4 roues Ø 125 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein Chape en acier zingué, bandage caoutchouc gris non-traçant et roulement à billes

→ Caractéristiques

CAPACITÉ EN CHARGE	250 kg
VOLUME	360 litres
DIM. UTILE	900 x 500 x 790 mm
DIM. HORS TOUT	990 x 590 x 975 mm
DIAM. ROUE	125 mm
POIDS NET	30 kg
FOND	En pointe de diamant
PAROI	Lisse ou nervurée

Chariot conteneur

FT 225 - Réf. 417.20



→ Options et accessoires



Réf. 496.75



Réf. 496.12



Réf. 496.77



Réf. 497.51



OPTIONS

	RÉF.
Barre d'attelage	496.75
Supplément frein sur roue pivotante Ø 125 mm	496.10
Plus-value pour un jeu de quatre chapes et montures en inox	496.72
Vanne de vidange à commande à pied	496.12
Système de blocage directionnel à commande centrale	496.79
Poignée de guidage/manutention supplémentaire	496.77
Pare-chocs inférieur en PVC gris non-trançant	497.51



ACCESSOIRES

	RÉF.
Roue pivotante Ø 125 mm	496.60
Roues pivotante avec frein Ø 125 mm	496.63
Roue fixe Ø 125 mm	496.61
Roue avec chape et monture inox de recharge Ø 125 mm	496.62