

# Chariot conteneur

FT 226 - Réf. 417.22



**A** Couvercle avec système de fermetures à loquets dont 1 sécurisé à clé



**B** Façade simple rabattable



**C** Paroi intérieure lisse (Réf. 417.22) ou nervurée (Réf. 417.23) selon modèle



**D** Pare-chocs inférieur en profilé d'aluminium



**E** Bonde de vidange



## → Description

|                    |  |
|--------------------|--|
| <b>STRUCTURE</b>   | Construction en alliage d'aluminium anodisé (châssis + paroi)<br>Épaisseur couche protectrice après anodisation : 10 µm<br>Anodisation effectuée sur le corps du chariot fini<br>Châssis en profilés d'aluminium - Paroi monobloc lisse (Réf. 417.22) ou nervurée (Réf. 417.23), en tôle d'aluminium d'épaisseur 1.5 mm avec bord supérieur en profilé d'aluminium - Fond en pointe de diamant équipé d'une bonde de vidange<br>Fond avec joint siliconé hydrofuge pour assurer l'étanchéité |
| <b>PARE-CHOCKS</b> | Pare-chocs périphérique en profilé d'aluminium   |
| <b>OUVERTURE</b>   | Ouverture/Fermeture par porte double (couvercle + façade rabattable) rabattable à 270°<br>Couvercle avec système de fermetures à loquets dont 1 sécurisé à clé   |
| <b>POIGNÉES</b>    | Poignée de guidage (côté des roues pivotantes)   |
| <b>ROUES</b>       | 4 roues Ø 160 mm, 2 fixes + 2 pivotantes à frein<br>Chape en acier zingué, bandage caoutchouc gris non-traçant et roulement à billes   |

## → Caractéristiques

|                           |                      |
|---------------------------|----------------------|
| <b>CAPACITÉ EN CHARGE</b> | 300 kg               |
| <b>VOLUME</b>             | 360 litres           |
| <b>DIM. UTILE</b>         | 900 x 500 x 790 mm   |
| <b>DIM. HORS TOUT</b>     | 990 x 590 x 1005 mm  |
| <b>DIAM. ROUE</b>         | 160 mm               |
| <b>POIDS NET</b>          | 32 kg                |
| <b>FOND</b>               | En pointe de diamant |
| <b>PAROI</b>              | Lisse ou nervurée    |

# Chariot conteneur

FT 226 - Réf. 417.22



## → Options et accessoires



Réf. 496.75



Réf. 496.12



Réf. 496.77



Réf. 497.51



### OPTIONS

|   | RÉF.   |
|---|--------|
| Barre d'attelage  | 496.75 |
| Supplément frein sur roue pivotante Ø 160 mm                | 496.10 |
| Plus-value pour un jeu de quatre chapes et montures en inox | 496.73 |
| Vanne de vidange à commande à pied                          | 496.12 |
| Système de blocage directionnel à commande centrale         | 496.80 |
| Frein central   | 496.82 |
| Poignée de guidage/manutention supplémentaire               | 496.77 |
| Pare-chocs inférieur en PVC gris non-trançant               | 497.51 |



### ACCESSOIRES

|  | RÉF.   |
|--|--------|
| Roue pivotante Ø 160 mm                              | 496.64 |
| Roues pivotante avec frein Ø 160 mm                  | 496.67 |
| Roue fixe Ø 160 mm                                   | 496.65 |
| Roue avec chape et monture inox de recharge Ø 160 mm | 496.66 |