

Chariot conteneur

FT 228 - Réf. 417.26



Réf. 417.26



Réf. 417.27



(A) Charnière en nylon avec blocage du couvercle en position ouverte



(B) Façade simple rabattable



(C) Paroi intérieure lisse (Réf. 417.26) ou nervurée (Réf. 417.27) selon modèle



(D) Pare-chocs inférieur anti-traces



(E) Bonde de vidange



(F) Couvercle avec système de fermetures à loquets dont 1 sécurisé à clé



→ Description

STRUCTURE	Construction en alliage d'aluminium anodisé (châssis + paroi) Épaisseur couche protectrice après anodisation : 10 µm Anodisation effectuée sur le corps du chariot fini Châssis en profilés d'aluminium - Paroi monobloc lisse (Réf. 417.26) ou nervurée (Réf. 417.27), en tôle d'aluminium d'épaisseur 1.5 mm avec bord supérieur en profilé d'aluminium - Fond en pointe de diamant équipé d'une bonde de vidange
PARE-CHOCS	Pare-chocs périphérique inférieur en profilé d'aluminium
OUVERTURE	Ouverture/Fermeture par porte double (couvercle + façade rabattable) équipé de charnières en nylon rabattable à 270° avec maintien et blocage du couvercle en position ouverte à 110° fermeture Couvercle avec système de fermetures à loquets dont 1 sécurisé à clé
POIGNÉES	Poignées de manœuvre horizontales (côté des roues pivotantes)
ROUES	4 roues Ø 200 mm, 2 fixes + 2 pivotantes Chape en acier zingué, bandage caoutchouc gris non-traçant et roulement à billes en acier inox

→ Caractéristiques

CAPACITÉ EN CHARGE	350 kg
VOLUME	1100 litres
DIM. UTILE	1320 x 640 x 1270 mm
DIM. HORS TOUT	1410 x 730 x 1560 mm
DIAM. ROUE	200 mm
POIDS NET	56 kg
FOND	En pointe de diamant
PAROI	Lisse ou nervurée

Chariot conteneur

FT 228 - Réf. 417.26



→ Options et accessoires



Réf. 496.75



Réf. 496.12



Réf. 496.78



Réf. 496.83



Réf. 497.53



OPTIONS

	RÉF.
Paroi de séparation fixe	496.19
Barre d'attelage	496.75
Plus-value pour un jeu de quatre chapes et montures en inox	496.74
Vanne de vidange à commande à pied	496.12
Système de blocage directionnel à commande centrale	496.80
Frein central	496.82
Supplément pour frein sur roue pivotante Ø 200 mm	496.10
Poignée de guidage/manutention supplémentaire	496.78
Supplément pour porte double au lieu de simple	496.83
Pare-chocs inférieur en PVC gris non-tracant	497.53



ACCESSOIRES

	RÉF.
Roue pivotante Ø 200 mm	496.68
Roue pivotante avec frein Ø 200 mm	496.71
Roue fixe Ø 200 mm	496.69
Roue avec chape et monture inox de recharge Ø 200 mm	496.70