



## Table autonome ALIFLEX 2259

- Table à repasser autonome pour ateliers de repassage et collectivités
- Plateau maxi XL 1250x500 pointe 230
- Réglage en hauteur en 800 et 1000 mm avec assistance par vérins
- Plateau aspirant chauffant à température réglable
- Chaudière intégrée 5 litres en Inox à remplissage automatique
- Surpresseur d'alimentation en eau
- Fer chauffant et vaporisant avec commande sur la poignée
- Garantie 1 an (sauf toile de repassage et mauvaise utilisation), cuve inox 5 ans

retrouvez plus d'infos sur [www.appro.fr](http://www.appro.fr)

Plateau de repassage **maxi XL** 1250x500 mm

Réglage en hauteur entre 800 et 1000 mm avec assistance par 2 vérins hydrauliques

Plateau supérieur en **aluminium** (pas de corrosion), toile de repassage et molleton haute qualité

**Plateau chauffant** par résistance blindée, avec réglage de température de froid à 90°

**Plateau aspirant** avec commande au pied par pédale ergonomique, située au ras du sol

**Chaudière vapeur intégrée**, raccordée sur le réseau d'eau ou un réservoir d'alimentation (disponible en option).

Chaudière en **Inox AISI316**, capacité 5 litres pour un fonctionnement plus souple, capable d'alimenter deux postes de travail (en option)

Remplissage automatique de la chaudière par **surpresseur**. Contrôle de niveau par **sonde électronique**, sans pièce mobile ni flotteur

Sécurité manque d'eau avec sonnerie et voyant d'alarme

Résistance en **Inox Incoloy** sur bride démontable, permettant l'inspection de la chaudière

Régulation de la chauffe par **pressostat** réglable

Pression de sortie vapeur 3 bar (réglable **jusqu'à 5 bar**)

**Manomètre** de contrôle de la pression vapeur

Electrovanne vapeur extérieure avec réglage de débit (2ème sortie vapeur en option)

**Vanne de purge** de la chaudière, permettant l'élimination des boues, dépôts de calcaire, ...

**Fer professionnel vaporisant ambidextre**, avec double poussoir de commande vapeur, repose fer en silicone



Nouveau F022 pour repasser avec la main droite ou avec la main gauche

### Liste des options disponibles

- Semelle anti-lustre alu / téflon
- Jeannette aspirante chauffante pour
- Jeannette de détachage
- Pistolet vapeur / pistolet air/vapeur
- Suspension de fer avec équilibreur
- Eclairage de la zone de travail
- Deuxième pédalier pour travail pointe à droite / pointe à gauche
- Deuxième groupe fer
- Repose fer pivotant en bout de table
- Kit de vidange de chaudière
- Réserve d'eau de remplissage





### Table autonome ALIFLEX 2259 : caractéristiques & réservations

Dimensions du plateau	Puissances résistances ▪ Plateau ▪ Chaudière ▪ Fer	Puissance Aspiration Pompe	Puissance installée	Electricité	Arrivée d'eau	Vidange	Evacuation des buées	Encombrement et poids
1250x500 mm pointe 230	▪ 0.4 kW ▪ 2 kW ▪ 0.8 kW	0.45 kW 0.4 kW	3,3 kW	230 V mono 50 / 60 Hz	3/4"	3/8"	∅ 120 mm	Larg. 1600 mm Prof. 530 mm Haut. 900 mm Poids 140 kg

Matériel en pose libre, sans fixation au sol. Pieds réglables

Espacement souhaitable pour accès technique : 30 cm sur le côté droit

Attentes à prévoir :

- Arrivée électrique 230V 16A, avec disjoncteur différentiel calibré
- Arrivée d'eau froide 3/4" avec robinet d'arrêt et filtre à particules, ou réserve d'eau en option
- Vidange par écoulement libre 3/8" (doit pouvoir supporter des températures de l'ordre de 100° : à défaut, commander le kit de vidange S418 figurant en option)