

## PWM 514 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique  
avec bac à produits, M Touch Pro.



- Volume du tambour 130 l, capacité 14.0 kg
- Confort d'utilisation avec écran couleur tactile – M Touch Pro
- Commande simple et facile avec la fermeture automatique de porte
- Mise en réseau évolutive par réseau local et Wi-Fi

Code EAN: 4002516327509 / Numéro de matériel: 11512020 /  
Ancien Numéro de matériel: 51514001EU

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge Front
Gamme	Performance
Facade	Gris acier
Capacité maximale avec rapport de remplissage de 1:9 en kg	14,0
Rapport de remplissage	1:9
Capacité de chargement en kg	14,0
Volume du tambour en l	130
Ouverture de porte [Ø] en mm	415
Angle d'ouverture de porte en degrés	180
Charnière de porte	droite
Verrouillage de porte automatique	•
Concept innovant de cuve de bain lessiviel	•
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss 2.0 breveté	•
Application	
Convient à l'hôtellerie et la restauration	•
Convient au nettoyage des textiles	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient à l'artisanat	•
Convient aux universités, écoles et crèches	•
Convient aux hôpitaux	•
Convient aux campings	•
Convient aux clubs de sport	•
Convient aux salons de beauté, centres de bien-être et de fitness	•
Convient pour l'industrie pétrochimique	•
Convient pour l'industrie agro-alimentaire	•
Convient pour les parcs de loisirs et clubs de vacances	•
Performances	
Efficacité sur les virus vérifiée	•
Hygiène contrôlée	•
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau froide	7,80
Consommation d'énergie spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau froide	0,20
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	7,20
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,07
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau froide	109,2
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau froide	2,80
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	56
Consommation d'eau en l en raccordement à l'eau chaude	100,8
Consommation d'énergie en kWh en raccordement à l'eau chaude	0,98
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	49

## PWM 514 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique  
avec bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516327509 / Numéro de matériel: 11512020 /

Ancien Numéro de matériel: 51514001EU

Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	99,4
--	------

Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau froide	1,82
--	------

Durée du programme ECO en min. en raccordement à l'eau froide	40
---	----

Consommation d'eau en l dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	98,0
--	------

Consommation d'énergie en kWh dans le programme ECO en raccordement à l'eau chaude	0,42
--	------

Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude dans le programme ECO	36
---	----

Durée du programme pour serpillières standard à 60 °C avec raccordement à l'eau chaude en min	0,83
---	------

Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	53
---	----

Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	49
---	----

Vitesse d'essorage en tr/min.	1025
-------------------------------	------

Facteur g	364
-----------	-----

Heures de fonctionnement testées	30000
----------------------------------	-------

### Commande

Possibilité de programmation	Programmable
------------------------------	--------------

Départ différé max. en h	Sélection libre
--------------------------	-----------------

Affichage du temps restant	•
----------------------------	---

Affichage de déroulement de programme	•
---------------------------------------	---

Langues d'affichage paramétrables	•
-----------------------------------	---

Possibilité de saisir le poids avant le démarrage du programme	•
--	---

### Programmes base/groupes act.

Programmes de base	•
--------------------	---

### Dosage

Bac à produits	3 compléments
----------------	---------------

Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]	12
---	----

Détection de jauge vide	•
-------------------------	---

### Raccordement électr. standard

Type de chauffage	Électrique
-------------------	------------

Raccordement électrique	3N AC 400V 50HZ
-------------------------	-----------------

Puissance de chauffe en kW	9,00
----------------------------	------

Puissance totale de raccordement en kW	9,60
--	------

Protection par fusible en A	16
-----------------------------	----

### Variante de tension possible 1

Raccordement électrique	3N AC 400V 60HZ
-------------------------	-----------------

Puissance de chauffe en kW	9,00
----------------------------	------

Puissance totale de raccordement en kW	9,60
--	------

Protection par fusible en A	16
-----------------------------	----

### Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre]	3x 1/2" avec raccord 3/4"
---------------------	---------------------------

Eau chaude [nombre]	1x 1/2" avec raccord 3/4"
---------------------	---------------------------

Vanne de vidange	DN 70
------------------	-------

### Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm	1350
---	------

Dimension extérieure, largeur nette en mm	799
---	-----

## PWM 514 [EL DV DD]

Lave-linge professionnel, chauffage électrique  
avec bac à produits, M Touch Pro.



Code EAN: 4002516327509 / Numéro de matériel: 11512020 /

Ancien Numéro de matériel: 51514001EU

Dimension extérieure, profondeur nette en mm	995
Dimension extérieure, hauteur brute en mm	1480
Dimension extérieure, largeur brute en mm	1090
Dimension extérieure, profondeur brute en mm	1130
Poids net en kg	276,0
Poids brut en kg	295
Charge au sol maximale en N	4453
<b>Valeurs d'émissions</b>	
Niveau de pression acoustique d'émission au poste	67 dB(A) re 20 µPa
Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h	6,48
<b>Équipement</b>	
Contrôle anti-balourd tridimensionnel	•
Rincage désinfectant	•
Nervures d'entraînement efficaces	•
Système de ressorts combinés	•
Surveillance de la température	•
Résistance spéciale	•
Contrôle de capacité automatique+	•
Sélection de programme via cadre couleur	•
Bouton d'arrêt d'urgence	•
Accessoires indépendants de l'appareil	•
<b>Efficacité et durabilité</b>	
Taux de recyclage en %	91
<b>Possibilités de raccordement</b>	
Monnayeur (option)	•
Interface optique pour l'accès SAV	•
Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option)	•
LAN	•
Wi-Fi	•
Boîtier de connexion	•
<b>Capacités</b>	
Couettes synthétiques [nombre]	1
Oreillers synthétiques [nombre]	3
Couettes plumes [nombre]	1
Oreillers plumes [nombre]	3
<b>Normes, labels et marquages</b>	
CE	•
VDE-CEM	•
VDE	•
Protection contre les projections d'eau IP X4	•
UKCA	•
DEEE	•
Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE	•