

PW 6163 [EL WEK]

Lave-linge professionnel aseptique, chauffage électrique
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



- Volume du tambour 160 l, capacité 16.0 kg
- Diversité des programmes – programme de désinfection spécial
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 46 % *, Facteur G400 I

* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516446569 / Numéro de matériel: 11812720 /

Ancien Numéro de matériel: 51616305ZER

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge barrière
Gamme	Professionnel
Facade	Gris acier
Rapport de remplissage	1:10
Capacité de chargement en kg	16,0
Volume du tambour en l	160
Ouverture de porte [L] en mm côté propre	352
Ouverture de porte [H] en mm côté propre	366
Ouverture de porte [L] en mm côté contaminé	352
Ouverture de porte [H] en mm côté contaminé	366
Angle d'ouverture de porte en degrés	153
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Conviens au Facility Management	•
Conviens aux laveries et aux pressings	•
Conviens aux pompiers et aux services de secours	•
Conviens aux hôpitaux	•
Performances	
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	9,63
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,13
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	63
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	55
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	48
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	46
Vitesse d'essorage en tr/min.	1025
Facteur g	400
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes de base et par groupes d'activité	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•

PW 6163 [EL WEK]

Lave-linge professionnel aseptique, chauffage électrique
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516446569 / Numéro de matériel: 11812720 /

Ancien Numéro de matériel: 51616305ZER

Programmes pour les artisans

Programmes pour les pompiers et les services de secours



Programmes pour les haras/centres équestres/écuries



Programmes pour les hôpitaux



Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness



Dosage

Bac à produits 4 compléments

Module de dosage liquide (option)



Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre] 12

Détection de jauge vide



Raccordement électrique standard

Type de chauffage Électrique

Raccordement électrique 3N AC 400V 50/60HZ

Puissance de chauffe en kW 15,00

Puissance totale de raccordement en kW 18,00

Protection par fusible en A 25

Raccordement à l'eau/vidange

Eau froide [nombre] 2x 1 1/2" avec raccord 3/4"

Eau chaude [nombre] 1x 1 1/2" avec raccord 3/4"

Vanne de vidange DN 70

Dimensions et poids

Dimension extérieure, hauteur nette en mm 1718

Dimension extérieure, largeur nette en mm 1153

Dimension extérieure, profondeur nette en mm 1070

Dimension extérieure, hauteur brute en mm 1800

Dimension extérieure, largeur brute en mm 1310

Dimension extérieure, profondeur brute en mm 1138

Poids net en kg 630,0

Poids brut en kg 648

Charge au sol maximale en N 7479

Valeurs d'émissions

Niveau de pression acoustique d'émission au poste 70 dB(A) re 20 µPa

Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h 6,50

Équipement

Essorage préalable breveté



Traitement des lavettes



Contrôle anti-balourd



Surveillance de la température



Deux éclairages d'écran sur le côté propre



Positionnement et arrêt automatiques du tambour



Résistance spéciale



Contrôle de capacité automatique+



Débitmètre (option)



Boîtier de communication



Bouton d'arrêt d'urgence



Accessoires indépendants de l'appareil



Efficacité et durabilité

Taux de recyclage en % 95

Possibilités de raccordement

Interface optique pour l'accès SAV



PW 6163 [EL WEK]

Lave-linge professionnel aseptique, chauffage électrique
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516446569 / Numéro de matériel: 11812720 /

Ancien Numéro de matériel: 51616305ZER

Module à interface RS 232 (option) •

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie (option) •

Saisie des données d'exploitation •

Recyclage de l'eau (option) •

Capacités

Couettes synthétiques [nombre] 2

Oreillers synthétiques [nombre] 4

Couettes plumes [nombre] 2

Oreillers plumes [nombre] 4

Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre] 84

Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre] 73

Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre] 133

Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre] 94

Labels de conformité

CE •

VDE-CEM •

VDE •

Protection contre les projections d'eau IP X4 •

UKCA •

DEEE •

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE •