

## PW 6243 [EL MF]

Lave-linge professionnel aseptique, chauffage électrique  
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



- Volume du tambour 240 l, capacité 24.0 kg
- Dosage des produits liquides & programme de désinfection \*
- Traitement du linge en douceur grâce au tambour Hydrogliss Miele
- Efficace – des consommations d'eau et d'énergie plus faibles
- Essorage optimal – Humidité résiduelle 46 % \*\*, Facteur G360 I

\* Pour que le produit liquide s'écoule parfaitement, le module de dosage du liquide est équipé d'un raccordement supplémentaire à l'eau froide.

\*\* Affichage de l'humidité résiduelle sur la base du niveau de chaleur lors du rinçage final.

Code EAN: 4002516447122 / Numéro de matériel: 11812920 /

Ancien Numéro de matériel: 51624308ZER

Modèle et version	
Modèle	Lave-linge barrière
Gamme	Professionnel
Facade	Gris acier
Rapport de remplissage	1:10
Capacité de chargement en kg	24,0
Volume du tambour en l	240
Ouverture de porte [L] en mm côté propre	352
Ouverture de porte [H] en mm côté propre	593
Ouverture de porte [L] en mm côté contaminé	352
Ouverture de porte [H] en mm côté contaminé	593
Angle d'ouverture de porte en degrés	153
Moteur sans maintenance avec convertisseur de fréquence	•
Tambour Hydrogliss	•
Application	
Convient au Facility Management	•
Convient aux laveries et aux pressings	•
Convient aux pompiers et aux services de secours	•
Convient aux hôpitaux	•
Performances	
Consommation d'eau spécifique en l/kg en raccordement à l'eau chaude	10,63
Consommation énergétique spécifique en kWh/kg en raccordement à l'eau chaude	0,09
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau froide	68
Durée du programme en min. en raccordement à l'eau chaude	53
Humidité résiduelle en rinçage à froid en %	50
Humidité résiduelle en rinçage à chaud en %	46
Vitesse d'essorage en tr/min.	975
Facteur g	360
Heures de fonctionnement testées	30000
Commande	
Type de commande	Profitronic M
Possibilité de programmation	Programmation libre
Départ différé max. en h	Sélection libre
Affichage du temps restant	•
Affichage de déroulement de programme	•
Langues d'affichage paramétrables	•
Programmes de base et par groupes d'activité	
Programmes de base	•
Programmes pour l'hôtellerie et la restauration	•
Programmes pour les maisons de retraite et les établissements médicalisés	•
Programmes pour le Facility Management	•
Programmes pour le nettoyage des textiles	•

## PW 6243 [EL MF]

Lave-linge professionnel aseptique, chauffage électrique  
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516447122 / Numéro de matériel: 11812920 /

Ancien Numéro de matériel: 51624308ZER

### Programmes pour les artisans



### Programmes pour les pompiers et les services de secours



### Programmes pour les haras/centres équestres/écuries



### Programmes pour les hôpitaux



### Programmes pour les secteurs de la cosmétique, du bien-être et fitness



### Dosage

#### Module de dosage liquide



#### Raccordements max. pour pompes de dosage [nombre]

12

#### Détection de jauge vide



### Raccordement électrique standard

#### Type de chauffage

Électrique

#### Raccordement électrique

3N AC 400V 50/60HZ

#### Puissance de chauffe en kW

24,00

#### Puissance totale de raccordement en kW

25,00

#### Protection par fusible en A

50

### Raccordement à l'eau/vidange

#### Eau froide [nombre]

2x 1 1/2" avec raccord 3/4"

#### Eau chaude [nombre]

1x 1 1/2" avec raccord 3/4"

#### Vanne de vidange

DN 70

### Dimensions et poids

#### Dimension extérieure, hauteur nette en mm

1718

#### Dimension extérieure, largeur nette en mm

1384

#### Dimension extérieure, profondeur nette en mm

1070

#### Dimension extérieure, hauteur brute en mm

1800

#### Dimension extérieure, largeur brute en mm

1570

#### Dimension extérieure, profondeur brute en mm

1138

#### Poids net en kg

820,0

#### Poids brut en kg

838

#### Charge au sol maximale en N

9808

### Valeurs d'émissions

#### Niveau de pression acoustique d'émission au poste

71 dB(A) re 20 µPa

#### Diffusion de chaleur dans la pièce en MJ/h

9,00

### Équipement

#### Essorage préalable breveté



#### Traitements des lavettes



#### Contrôle anti-balourd



#### Surveillance de la température



#### Deux éclairages d'écran sur le côté propre



#### Positionnement et arrêt automatiques du tambour



#### Résistance spéciale



#### Contrôle de capacité automatique+



#### Débitmètre (option)



#### Boîtier de communication



#### Bouton d'arrêt d'urgence



#### Accessoires indépendants de l'appareil



### Efficacité et durabilité

#### Taux de recyclage en %

95

### Possibilités de raccordement

#### Interface optique pour l'accès SAV



#### Module à interface RS 232 (option)



## PW 6243 [EL MF]

Lave-linge professionnel aseptique, chauffage électrique  
en version barrière pour maisons de retraite, établissements de soin et hôpitaux



Code EAN: 4002516447122 / Numéro de matériel: 11812920 /

Ancien Numéro de matériel: 51624308ZER

Arrêt en pic de charge/Gestion de l'énergie

Saisie des données d'exploitation

Recyclage de l'eau (option)

### Capacités

Couettes synthétiques [nombre] 3

Oreillers synthétiques [nombre] 6

Couettes plumes [nombre] 3

Oreillers plumes [nombre] 6

Serpillères, coton, 40 cm/190 g [nombre] 126

Serpillères, coton, 50 cm/220 g [nombre] 109

Serpillères, microfibre, 40 cm/120 g [nombre] 200

Serpillères, microfibre, 50 cm/170 g [nombre] 141

### Labels de conformité

CE

VDE-CEM

Protection contre les projections d'eau IP X4

DEEE

Conforme à la directive machines selon 2006/42/CE